

海口CHENGLIN防磁信息柜生产

产品名称	海口CHENGLIN防磁信息柜生产
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:灰 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜
海口CHENGLIN防磁信息柜生产 CHENGLIN防磁信息柜

成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附近）。柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理，人性化设计，美观实用

双重防潮保障，防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。OB为革兰氏阴性菌，呈不规则球形、卵形等，直径.8 ~ 1.2 μ m。OB细胞壁表面有火山口状结构，少数有菌毛。OB的细胞被厌氧氨氧化体膜（nammosomemembran、细胞质膜（Cytoplasmicmembran、胞浆内膜（Intracytoplasmic membran分隔成3个部分，分别为核糖细胞质（Riboplasm）、厌氧氨氧化体（：nammososom，以及外室细胞质（Paryphoplasm）。硝化细菌和厌氧氨氧化菌生长习性见表1。程化应用在厌氧氨氧化工艺的实际应用方面，22年，帕克公司在鹿特丹Dokhen污水处理厂建造了***1座生产性厌氧氨氧化反应器，采用Sharon：namnox系统处理污泥脱水液。此后，荷兰、德国、日本、澳大利亚、瑞士和英国等地也相继建立了共1多座厌氧氨氧化废水处理厂，除了污泥消化液，处理的废水还包括垃圾渗滤液、养殖场废水、食品

废水等。目前，实际工程应用的厌氧氨氧化技术可以分为悬浮污泥统、颗粒污泥和生物膜系统。1悬浮污泥系统：OB和：：OB生长缓慢，世代周期长，在普通悬浮污泥系统中容易流失，所以悬浮污泥工艺常采用序批式活性污泥法反应器（SBR）形式截留微生物。在所有的SBR厌氧氨氧化技术中，8%为DEMON工艺。该工艺首先是在奥地利的Strass污水处理厂得到应用，其核心是通过监测pH的变化，来调整曝气时间，进而调整短程硝化和厌氧氨氧化的平衡；另一方面，该工艺利用水力旋流器调节：：OB和：OB的泥龄，微生物在离心力的作用下会被分为2部分，较轻质的：OB从顶部溢流，较重的OB聚集在底部回流至反应器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
DPC-50	28	单门/手动	50
DPC-120	65	双门/手动	110
DPC-150	80	1300*525*480	6个抽屉
DPC-180	102	1500*525*480	8个大抽屉
DPC-280	120	单门/手动	152
DPC-320	140	1800*700*500	9个大抽屉

[克孜勒CHENGLIN防磁柜认准成霖牌](#)