

# 抗折弯复合电缆，厂家供应抗折弯复合电缆

产品名称	抗折弯复合电缆，厂家供应抗折弯复合电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

抗折弯复合电缆使用特种外护套材料，采用特种工艺，适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动正反安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、数控机床加工设备、工业自动化、机电成套设备、物流传送系统、起重机场合等，作为动力系统，控制系统、照明系统及自动化装置提供连接线缆。抗折弯复合电缆，厂家供应抗折弯复合电缆，上海科邦特种电缆厂。

抗折弯复合电缆特性:

防浅水、防油、抗紫外线、耐候性

耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力

比中度电缆更快加速度与更强的耐曲挠性

抗折弯复合电缆结构：

导线：多股超精细绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色代码： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙色；

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选）

线芯结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

护套颜色：外护套：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

抗折弯复合电缆技术参数：

额定电压：截面  $< 0.5\text{mm}^2$ ；300/300V

截面  $0.5\text{mm}^2$ ；300/500V

敷设行程0m，加速度 $60\text{M/S}^2$ ，移动速度 $7\text{m/S}$

弯曲寿命：70次/分钟， $> 600$ 万次