

# 苏州陶粒筒压强度检测 堆积孔隙率检测

产品名称	苏州陶粒筒压强度检测 堆积孔隙率检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

检测提供水处理用滤料检测相关项目，涉及石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料以及水处理用人工陶粒滤料等多种产品的检测。

序号

水处理滤料种类

检测标准

1 石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料 CJ/T 43-2005 《水处理用滤料》

2 人工陶粒滤料 CJ/T 299-2008 《水处理用人工陶粒滤料》

项目

生物陶粒滤料性能与参数

外观 类球型，表面深褐色或呈灰褐色，粗糙多微孔

粒径 < 2.0mm 2.0mm

堆积密度 0.95 ~ 1.0g/cm<sup>3</sup>

表观密度	1.4 ~ 1.8g/cm <sup>3</sup>	
堆积孔隙率	35%	40%
破损率	0.04%	
磨损率	3.0%	
比表面积	1 × 10 <sup>4</sup> cm <sup>2</sup> /g	
灼烧减量	<0.03%	
不均匀系数	K <sub>60</sub> : 1.40	
盐酸可溶率	0.10%	
清洁滤料的水头损失	<135mm/m	<125mm/m
溶出物	不含对人体有害的微量无素	
筒压强度	2.0Mpa	4.5Mpa