

PUR电缆，PUR电缆厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PUR电缆，PUR电缆厂家 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:上海科邦牌 型号:PUR 屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316 |

产品详情

PUR电缆的优势和特点：

PUR电缆的材料有耐油的优点，而PVC电缆则是用普通的材料制造的。在过去几年的电缆工业中，聚氨酯的地位已变得日益重要，在一定的温度下，该材料的机械特性和橡胶相似，热塑性和弹性的结合就获得了TPE热塑性弹性体。PUR电缆，PUR电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。PUR电缆采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，比传统橡胶电缆节省安装空间并降低电缆重量，同时具有柔性高耐磨抗撕裂，抗拉抗扭转，耐候性能，环境适应性强、舒缓老化（另可生产防水、耐酸碱腐蚀型电缆）等出色性能；中央承载加强芯抗拉芳纶纤维编织加强型护层结构化解了张力，防止电缆发生不必要的扭曲；较大的减小了成品直径。

PUR电缆运用特种工艺，采用分组式间隙填充，或防扭结分层，适用于中等行程，高速机械（手）设备，中级灰尘污染的室内环境需要屏蔽的场所。PUR电缆，PUR电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。采用符合VDE0295 CLASS6标准的多股超细精绞无氧铜丝，适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。

PUR电缆结构：

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

内护层：聚脂带或无纺带（可选）

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套材料：聚醚型聚氨酯PUR复合料

PUR电缆技术参数：

额定电压：0.5mm^2，300/300V

0.5mm²，300/500V

测试电压：2000v

弯曲半径：固定敷设：5*D

移动安装：当行程<10米时，弯曲半径为5*D

当行程 10米时，弯曲半径为8*D

使用温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2