

# 北关区建筑用砂紧固性检测、空隙率测试

产品名称	北关区建筑用砂紧固性检测、空隙率测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	建筑用砂紧固:空隙率测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

建筑用碎石卵石、建筑用砂质量要求：

碎石一般就是由人为形成的，碎石就是由天然岩石、卵石或者矿石经过机械破碎、筛分制成的，碎石的粒径一般是大于4.75mm的岩石颗粒。因此碎石的表面比较粗糙，而且棱角多。

卵石其实是一个统称，意为自然形成的无棱角岩石颗粒，可形成砾岩，分为河卵石、海卵石和山卵石。卵石的形状多为圆形，表面光滑，特点为质地坚硬、资源丰富、易于开采等。

建筑用砂分为：

以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；

硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；

上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。

混凝土用粗骨料质量技术指标应符合表E.1的规定。

混凝土用细骨料质量技术指标应符合表E.2的规定。