

垃圾吊电缆，垃圾吊电缆批发厂家

产品名称	垃圾吊电缆，垃圾吊电缆批发厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

垃圾吊电缆产品特性说明：

耐酸碱性：材料的选择有效的防止酸碱性气体，液体对电缆的侵蚀

耐高温性：可在-45 ~120 环境下保护电缆正常工作

耐弯曲性：弯曲半径满足8x电缆外径，在卷筒/卷盘上均能有效的应用

抗拉性：内加钢丝承重绳，双护套结构设计，比普通YC橡胶电缆更加耐用

垃圾吊电缆，垃圾吊电缆批发厂家，上海科邦特种电缆厂。

垃圾吊电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损,同时能电磁屏蔽抗干扰性强。垃圾吊电缆，垃圾吊电缆批发厂家，上海科邦特种电缆厂。

垃圾吊电缆产品特点：

- 1、环境适应力强：电缆可有效应用于各类需要耐高低温、耐油污、耐酸碱、耐腐蚀、抗紫外线、抗老化开裂等环境；
- 2、使用寿命更长：电缆采用柔性结构及双护套结构设计，内置凯夫拉纤维或钢丝抗拉加强，电缆柔性、防扭、抗拉，拖拽或悬吊使用寿命更长；

3、可设计加强型导体结构、凯夫拉纤维编织结构等加强型结构供客户选择，电缆更贴合客户使用环境，即满足使用需求又有效避免性能过剩。

垃圾吊电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：分色

加强件：德国进口24P凯夫拉经纬编制+凯夫拉抗拉芯

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

垃圾吊电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS