

惠州LG阻燃级ABS材料AF312C注塑级

产品名称	惠州LG阻燃级ABS材料AF312C注塑级
公司名称	东莞市惠佳塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区塑胶原料市场壹期B栋2号
联系电话	13829210486

产品详情

惠州市LG阻燃性级ABS材料AF312C注塑级

ABS材料的性能详细介绍：

ABS无毒性、无气味，外型呈象牙白透明色，或全透明颗粒物或粉末状。硬度为1.05~1.18g/cm³，缩水率为0.4%~0.9%，弹性模量数值2Gpa，弹性模量数值0.394，吸水性

阻燃性级ABS,ABS 312C,ABS防火材料,

物理性能

ABS有良好的物理性能，其抗冲击强度不错，还可以在很低的条件下应用；塑胶ABS的耐磨性能优质，尺寸稳定性好，且具有耐磨性能，适合于中等水平荷载和低转速比中的滚动轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但是比PA及POM小。

热力学特性

ABS的热变形温度为93~118，产品经退火处理后还可以提升10 前后。ABS在-40 时依然能表现出了一定的延展性，可以从-40~100 的环境温度内应用。

电力学特性

ABS的绝缘性不错，而且基本上不会受到环境温度、环境湿度和信号频率危害，可以从大部分条件下应用。

自然环境特性

ABS不会受到水、碳酸盐、碱及各种酸的危害，但能溶解于大环内酯、代烃及氯代烃中，受冰乙酸、食

用油等腐蚀也会产生应力开裂。ABS的耐侯性差，在紫外线的影响下易出现溶解；于室外半年之后，抗冲击强度降低一半。