

英思科M40四合一检测仪 便携式M40报警仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 英思科M40四合一检测仪 便携式M40报警仪 |
| 公司名称 | 山东佰润安全科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:英思科 型号:M40 产地:中国 |
| 公司地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室(注册地址) |
| 联系电话 | 18668922693 |

产品详情

英思科M40四合一检测仪 便携式M40报警仪

体积小、重量轻，采用可充电锂离子电池连续工作18小时，可同时检测、显示、记录瓦斯、一氧化碳、硫化氢、氧气四种气体的实时浓度，超大屏幕显示和声、光、震动报警可以为矿工提供ZUI为清晰和明确的危险警报。当监测的结果超出预先设置的报警限定值，90分贝超高响声警报、不断闪烁的LED光柱和内置式振动器可同时向用者发出危险警报，无论您处在多么嘈杂混乱的环境中，都能迅速得知危险，尽快撤离。

英思科M40四合一外壳是高强度，耐冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）及电磁干扰（EMI）。英思科M40防护等级是IP65.四合一气体检测仪CZ.M40专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体：可燃气体、O₂、CO和H₂S。

英思科M40四合一测氧测爆仪

英思科M40四合一测氧测爆仪技术参数：

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理 氧气和有毒气体 - 电化学原理

量程：可燃气体：0~% LEL，分辨率：0.1% LEL

甲烷: 0~50% VOL , 分辨率 0.01% VOL(MA)

氧气: 0~30% VOL , 分辨率 0.1% VOL

一氧化碳 : 0~999 ppm , 分辨率 : 1 ppm

硫化氢 : 0~500 ppm , 分辨率 : 1 ppm

电源 : 可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)英思科M40四合一测氧测爆仪

报警 : 90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警 , 高低浓度, STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集 : 可燃气体 : 0~% LEL , 分辨率 : 0.1% LEL

温度范围 : -20~50

湿度范围 : 15~95% RH(非凝结)

美国煤安认证(MSHA) , 中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

随机提供: 充电器, 标定杯, 软管, 皮革携带包, 悬挂夹, 操作手册, 快速操作卡

英思科M40四合一检测仪 便携式M40报警仪