

工业用防爆箱厂家 三禾防爆 辽阳防爆箱

产品名称	工业用防爆箱厂家 三禾防爆 辽阳防爆箱
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

双速风机防爆控制柜怎么接线

双速风机分为高速启动和低速启动，不可以同时启动，高速启动为星型接线，低速启动正常接线就行，高低速可手动启动也可自动转换启停。启停方式的发要求来定。

双速风机高低速接法如下：

双速风机的电机绕组为6组线圈，控制箱输出6根线加1根接地线，直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。

防爆仪表箱的生产流程

- 1、对照图纸检查防爆仪表箱箱体喷塑和焊接效果；
- 2、隔爆面打磨除锈；
- 3、顺孔、顺丝；
- 4、清理后，第一次隔爆面擦油防锈；
- 5、不锈钢箱焊斑处理，拉丝；
- 6、安装底板扩孔；

物料准备

- 1、喇叭口、橡皮、压垫圈、螺丝；
- 2、标识牌、铭牌、Ex牌、接地的标志；
- 3、机构、表框、玻璃；
- 4、胶水、密封胶、导轨；
- 5、电气元件、指示灯、按钮、仪表等；
- 6、纸箱或木箱

元器件安装

- 1、指示灯、按钮、玻璃固定
- 2、断路器、交流接触器、热继电器等元件摆布；
- 3、导轨固定、机构固定；

接线

- 1、号码管打印；
- 2、线的选型；
- 3、布线：要求走线横平竖直，拐弯90度角，工业用防爆箱价格，线之间无缠绕、无多余、无架空摆动现象

检验

- 1、电气功能检验
- 2、防爆仪表箱的内部清洁，走线检验
- 3、塑粉不漏检验、

4、端子标示

5、外部清洁，标示，铭牌，警示牌

6、隔爆间隙等.

我司产品生产流程（保质保量）

1. 接到客户订货以后，首先我们会安排图纸。

2. 图纸安排完成，经过技术部审核，会进入生产车间

3. 生产车间，直接下料生产

4. 生产完成后，辽阳防爆箱，会安排到打磨车间，工业用防爆箱厂家，打磨工人会仔仔细细针对防爆仪表箱的每个细节进行细致的打磨。

5. 打磨完成后，进入喷塑车间，粉尘防爆箱，喷塑师傅会进行检查，检查防爆仪箱是否符合喷塑要求，才会下喷塑炉（一般要烘烤3小时左右）

6. 带出炉后，到了装配车间首先是进行细节打磨，然后初次涂上防锈油，开始安装仪表，断路器等各类防爆元件。

7. 待装配完成，发到质检部认真检查每个细节（试电，试验，修饰）

8. 进入包装部，打包发货。

我们用心生产每一个产品，确保客户在使用过程中无问题，无投诉！

1.防爆标志: ExdeIIBT4/T5/T6、 ExdeIICT4/T5/T6、 DIP A20 TA , T4/T5/T6 ;2.额定电压: AC220/380V , 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V ;3.总开关电流: 10A- -800A ;分开关电流: 1A- -630A ;4.防护等级: IP54/IP55/IP65 ;5.螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸6.引入线规格:直径6mm-80mm ;引出线规格:直径6mm-80mm ;7.引入引出向:上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)

工业用防爆箱厂家-三禾防爆(在线咨询)-辽阳防爆箱由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“ 防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。