

电子皮带秤 安徽电子皮带秤 美特云|带宽可定制

产品名称	电子皮带秤 安徽电子皮带秤 美特云 带宽可定制
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

产品详情

电子皮带秤承重装置的秤架结构主要有双杠杆多托辊式、单托辊式、悬臂式和悬浮式4种。双杠杆多托辊式和悬浮式秤架的电子皮带秤计量段较长，一般为2~8组托辊，电子皮带秤报价，计量准确度高，适用于流量较大、计量准确度要求高的地方。在皮带秤上有一个称重传感器装在称重桥架上，工作时，将检测到皮带上的物料重量送入称重仪表，电子皮带秤价格，同时由测速传感器皮带输送机的速度信号也送入称重仪表，仪表将速度信号与称重信号进行积分处理，得到瞬时流量及累计量。速度传感器直接连在大直径测速滚筒上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。

皮带秤电机必须与皮带秤主体安装在同一平台上，严禁驱动电机采用独立安装支架，安徽电子皮带秤，安装时应确保驱动电机与皮带秤主动滚筒传动轴保持良好的同轴度。对于输送机式皮带秤，其整台皮带输送机就是承载器；对于称量台式皮带秤，其称量台和称重托辊以及恰运行到其上方的那段输送皮带构成了承载器当采用拖拉式给料时，出料咀上部应设计安装闸板阀，以便于皮带秤的检修和调试。为保证皮带秤计量运行的稳定性和精度，要求该闸板阀采用对开双闸板，闸板啮合线于皮带称输料方向一致。闸板的大开度不小于出料咀有效出料截面。

单托辊式和悬臂式秤架的电子皮带秤的皮带速度可由制造厂确定，适用于流量较小的地方或控制流量配料用的地方。当皮带上没有物料时，滚轮靠近速度盘中心，转速为零，计数

器不累计；当皮带上物料时，滚轮随着重力变大向周边移动，高精度电子皮带秤，并带动计数器记下皮带上通过的物料总量。对于输送机式皮带秤，其整台皮带输送机就是承载器；对于称量台式皮带秤，其称量台和称重托辊以及恰运行到其上方的那段输送皮带构成了承载器

电子皮带秤报价-安徽电子皮带秤-美特云|带宽可定制(查看)由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司位于安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥美特云在行业设备中享有良好的声誉。合肥美特云取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥美特云全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。