

# 西安英威腾UPS/HT1102L2KVA不间断电源参数详情

产品名称	西安英威腾UPS/HT1102L2KVA不间断电源参数详情
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT1102L 规格:2KVA
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

英威腾UPS电源HT1102L/2KVA稳压参数性能特点:

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。

高速智能DSP控制,实现\*的系统性能与保护。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

提供全面的网络浪涌保护。高频IGBT整流器技术。

全面可靠的保护功能。超宽输入电压范围。

技术参数表:

型号	HT1101S	HT1101L	HT1102S	HT1102L
容量	1kVA	1kVA	2kVA	3kVA
冷启动功能			有,输出默认为50Hz	
输入电压范围		110VAC~288VAC/	载@>176V ;80%载@>154V ;70%载@>132V ;50%	
输入功率因数			0.97	
频率范围			输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设)	
输出功率因数			0.9	
输出 额定电压			220VAC ± 1 %	
电压 动态响应			5% (0% - -0%)	
动态恢复			10ms (0% - -0%)	
电压失真度			2% THD,线性载	
切换		5.5% THD, 非线性载	0	5% THD, 非线性载
主路切电池			2毫秒	
逆变切旁路				
时间				
峰值比			3:1	
效率:主路模式、电		86%	91%	
池充满				
噪声(前方1m远)		<43dB@<60%载,<47dB@>60%载	<45dB@<60%载,<50dB@>60%载	
过载能力		105%~130%: 1分钟后切旁路;150%: 30秒后切旁路(主路模式);105%~130%:10秒后关机		
电池 型号	12VDC/7Ah	取决于外接电池	12VDC/7Ah	取决于外接电池
数量	3		6	
*充电电流	1A	4A/8A	1A	4A/8A
直流电压		36VDC		72VDC
通讯方式			RS232、SNMP(选件)	
选件		智能卡(DB9或凤凰端子)、	紧急关机、USB(B型USB口)、SNMP卡、	
尺寸W*D*H(mm)		144*353*222		190*426*336
重量(kg)	10.5	5	22.5	10

### 英威腾UPS电源HT1102L/2KVA稳压参数

### 应用范围

长寿命和高可靠性的产品品质,适合与紧急 供电的应用 电信控制系统 不间断电源(UPS)  
轨道交通及其辅助系统

船用设备:船载及其陆上基地的供电系统 发电站和辅助站点的供电系统、

医院及医疗设备 太阳能、风能及潮汐发电系统 钻井平台和存储设备的后备电源  
火警探测及灭火系统

报警及安全系统 具有体气体排放量,内部气体符合率> 99% 极低的自放电率(在20OC  
下每月大约3%)

通过UL 认证体系 外壳材料制造符合UL94-v-0 标准 深度放电性能好,符合DIN43539 T5  
标准

无陆路、空运限制,符合IATA/ICAOA67 特别条款 完全可循环再生。