

PA66 美国杜邦 ST801AHS NC010 抗紫外线 耐候 脱模级

产品名称	PA66 美国杜邦 ST801AHS NC010 抗紫外线 耐候 脱模级
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	26.30/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:美国杜邦 牌号:ST801AHS NC0
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PA66 Zytel ST801AHS NC010???????

DuPont Zytel? ST801AHS NC010 Nylon 66 (聚酰胺-尼龙66)

The property table is provided bywww.plas-cn.com, welcome to download, reprint please indicate the source!

Physical Properties物理性质	Metric公制数据	English英制数据	Comments测试方法
Density密度	1.08g/cc	0.0390lb/in ³	DAM; ISO 1183
Water Absorption吸水率	1.1 %@Temperature 23.0 ° C	1.1 %@Temperature 73.4 ° F	Immersion 24h; DAM; ISO 62, Similar to
6.7 %@Temperature 23.0 ° C	6.7 %@Temperature 73.4 ° F	Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to	
2.0%@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 ° C	2.0 %@Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 ° F	Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to	
Linear Mold Shrinkage, Flow线性收缩率/流动	0.020cm/cm@Thickness 2.00 mm	0.020in/in@Thickness 0.0787 in	Parallel; DAM; ISO 294-4
Linear Mold Shrinkage, Transverse线性收缩率/横向	0.018cm/cm@Thickness 2.00 mm	0.018in/in@Thickness 0.0787 in	Normal; DAM; ISO 294-4
Mechanical Properties力学性能	Metric公制数据	English英制数据	Comments测试方法
Tensile Stress拉伸应力	0.000MPa@Strain 0.000 %, Temperature 150 ° C	0.000psi@Strain 0.000 %, Temperature 302 ° F	DAM; ISO 11403-1/-2