

盐城配电柜厂家 鼎言工业自动化 配电柜

产品名称	盐城配电柜厂家 鼎言工业自动化 配电柜
公司名称	南京鼎言工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区
联系电话	15952082046 15952082046

产品详情

箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，配电箱，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，徐州配电箱供应商，在四倍自重时（但不小于10KG）保证不会产生性变形。配电箱（柜）的门与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙差小于1mm，宿迁配电箱集成厂家，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

二次接线流程一、按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，只能按照原理图来一个个对。1、导线横截面的选用市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。2、接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，盐城配电箱厂家，以免造成不必要的错误。3、zui主要的是看明白原理图及接线图。

配电箱安装完成后，安装柜上方的的桥架。配电箱进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专门用接地线可靠接地。桥架与配电箱（柜）连接处采用橡胶板连接，以保护导线和电缆，桥架与配电箱连接见图。

B:二次回路接线：

配电箱在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电箱设备到现场后，要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收，相关技术文件要齐全，配电箱包装及密封良好，各元件齐全完好，接线可靠。配电箱安装固定后，要逐台对配电箱的二次接线回路进行绝缘测试，测试使用500V等级绝缘测试仪表，测试结果要求大于1M。

盐城配电箱厂家-鼎言工业自动化-配电箱由南京鼎言工业设备有限公司提供。南京鼎言工业设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎言一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：施总。