

# 防爆正压柜通风充气变频器防爆柜可非标定制款

产品名称	防爆正压柜通风充气变频器防爆柜可非标定制款
公司名称	浙江乾荣电气科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	乾荣防爆:1 BXD:2 浙江温州:3
公司地址	乐清市柳市镇七里港金楼村
联系电话	18767777159 18767777159

## 产品详情

????????????????????

1.????????????????????

2.????????????????????

3.????????????????????  
????????????????

4.????????????????

5.????????????????  
????????????

6.????????????????100PaP800Pa????800Pa????  
????100Pa????????????60Pa????  
????

7.????????????0.20.8MPa?

8.????????

9.????GB 3836.15-2000

防爆正压柜通风充气变频器防爆柜柜体安装

1、柜体的安装位置：户内或户外有棚顶，无明显震动平坦的地方。2、本产品安装方式为落地式和壁挂式，本柜设置了专用于固定的安装孔，具体参数详见技术附件或产品实物。3、布线方式为电缆布线，用户电缆结构可参考相关国家标准和行业标准，并结合本柜的结构要求进行设计、施工。4、搬运时注意，本产品严禁大幅度倾斜，倾斜度不大于100。5、本产品运输、安装定位时，严禁采用撬、锤等方式进行搬动。否则，可能影响产品的密封性能，导致本产品无法正常运行。6、本产品设置了进气口和排气口，供用户接管。用户须按“气路管道布置图”布置进气管道，排气口经过防火阀后在现场排放或引至安全区域排放，用户现场须提供进气气源（保护气体），气源压力一般控制在0.2-0.6MPa，进气气源为净化空气（如：仪表风）或氮气，（注意：在密闭的操作室里，要谨慎使用氮气作为保护气体，若必须使用氮气作保护气体，请注意现场通风，以确保人身安全）。7、由于内装工控电器、触摸屏等精密电器，气源进口处需加装干燥过滤器，以确保气源为干燥清洁的空气，否则会影响电器的使用寿命。8、严禁进气气源为爆炸性混合气体！！