

武汉变速箱故障 奔驰变速箱故障 花都

产品名称	武汉变速箱故障 奔驰变速箱故障 花都
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

自动变速箱打滑

但真正导致问题严重需要更换配件的常常是车主本人的疏忽。很多车主认为车能开就行，跳挡“跳就跳吧”，去维护又是一笔开销!

建议您：当车辆刚出现跳挡故障时，只是初步问题，武汉变速箱故障，解决较简单!勿拖延!车主应及时将爱车送往专门维修站点维修。

打滑：自动变速箱打滑主要是指，在离合器结合后，发动机不能完全传给驱动轮，因此车辆出现起步困难，行驶中或加速中发动机转速过高但车速提升缓慢的现象。自动变速箱打滑往往伴随着离合器打滑。当出现该故障时，建议车主尽快将车辆送往专门维修站点进行维修。但很多车主就得过且过，后面就造成变速箱的严重损坏。

在单独检修发动机时，可松开发动机后支承，使发动机后部下坠，以腾出变速箱上部的空间，有利于拆卸。把变速箱拉离发动机时，应沿轴向拉动，可伴以绕轴线的顺和反方向转动，但不得上下左右摆动，以免损坏变速箱输入轴与液力耦合器或变矩器连接部分的表面状况与配合。变速箱的解体与装合。

准备好工具及盛放各类零件的小盒，奔驰变速箱故障，在干净平整的操作台上进行解体。如果没有该车的维修手册，应准备好记录本和做记号的胶布条。

拆卸应从前部油泵开始，由前至后，由外及里地逐步进行，并随时做好记录。

自动变速器壳体大多用铝合金铸成，拆卸时，严禁使用撬棍和铁器直接敲打。

拆卸液控阀体时，应小心仔细，上下阀体分离时要防止滚珠，卡环等掉地，要准确记住正确位置。

拆检单向离合器时，必须注意其正确的配装方向，装合时，决不能颠倒。

零件拆卸后，应用洗净，并用低压压缩空气吹干，自动挡变速箱故障，不得使用易掉纤维的棉纱等擦拭阀类零件。

垫上O型密封圈等易损件原则上拆卸后应更换新件，不得凑合重复使用老公、变形、磨损的易损件。

新离合器片、制动器片应在变速箱油中浸泡，自动挡变速箱常见故障，待吸足油后才能装合。

阀芯、活塞、密封件等装合时，均应涂上变速箱油。

装合时，严格按照规定力矩拧紧螺钉这是一项非常细致的工作。

重力更换法

相信更换过自动变速箱的油的车主知道，重力更换方法残留的旧变速箱比较多，至于为什么会残留的比较多，这跟自动变速箱内部复杂的设计结构有直接的关系，一般常见的自动变速箱内部至少要盛六到八升自动变速箱油，其中，阀体模块液力耦合器里就占据了总油量的百分之五十左右，还有部分自动变速箱油底壳形状设计原因也会占据一部分变速箱油。

武汉变速箱故障-奔驰变速箱故障-花都(推荐商家)由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉花都全球自动变速箱有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!