

电阻焊 · 搬运、焊接机器人

产品名称	电阻焊 · 搬运、焊接机器人
公司名称	杭州南方焊接设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:OTC 型号:AX-MV50 驱动形式:电动
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市石桥路272号长城五金西22号
联系电话	86 0571 88800111/85373711/85084444

产品详情

品牌	OTC	型号	AX-MV50
驱动形式	电动	电流	直流
频段	中频	焊接原理	对焊
工作形式	弧焊	作用对象	金属
作用原理	逆变	用途	焊接
焊接直径	4m	最大短路电流	500A

产品信息

特长：除了电弧焊、电焊以外不断可以实现各种各样的应用操作方便、结构简洁、速度快能够实现各种各样的应用机器人性能得到进一步的提高内藏有简单、方便的保养功能系统构建的低成本、高性能化

标准技术与规格：

项目		规格
名称		ax-mv50
构造		垂直多关节形
轴数		6
最大可载能力		50kg
位置重复精度		± 0.3mm
驱动系统		ac伺服马达
动作范围	1轴	320 ° (± 160 °) [60 ° (± 30 °)]
	2轴	230 ° (-150 ° ~ +80 °)
	3轴	272 ° (-140 ° ~ +132 °)
	4轴	540 ° (± 270 °)
	5轴	250 ° (± 125 °)
	6轴	900 ° (± 450 °)
最大速度	1轴	2.79弧度/s(160 ° /s)

	2轴	2.79弧度/s(160 ° /s)	
	3轴	2.79弧度/s(160 ° /s)	
	4轴	3.14弧度/s(180 ° /s)	
	5轴	2.62弧度/s(150 ° /s)	
	6轴	4.47弧度/s(256 ° /s)	
荷载能力	允许扭矩	4轴	196n · m
		5轴	196n · m
		6轴	98n · m
	允许惯性矩	4轴	8kg · m ²
		5轴	8kg · m ²
		6轴	2kg · m ²
周围温度 , 周围湿度		0-45 、 20~80%rh(无压缩)	
本体质量		400kg	
第三轴可载能力		15kg	
安装方法		地面,侧挂,吊装	
本体颜色		臂:白色, 基座:蓝色	