

北京环氧地坪涂料厂家 天津聚友地坪工程 山东环氧地坪涂料厂家

产品名称	北京环氧地坪涂料厂家 天津聚友地坪工程 山东环氧地坪涂料厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

轻级承重型环氧地坪施工方案

用于承受重量和高强度摩擦的重型生产车间，需要采用具有更高机械强度的环氧地坪施工方案，这类方案多以增加砂浆中涂层及多重叠加的方法来得到更强的机械性能。

轻级承重型环氧地坪方法有：“一底二中二面”方案可供使用。在上面“一底二面”的基础上，在底漆层之后增加二道中涂层的施工，道中涂为“砂浆中涂”，在中涂材料中添加石英砂进行批刮，北京环氧地坪涂料厂家，可以使漆膜厚度增加，并拥有更高的承压耐磨效果；第二道中涂为“腻子中涂”，中涂材料中加入腻子粉，可以有很强的修复粗糙和平滑效果，用于修复砂浆中涂的粗糙表面，为面漆的施工提供平滑的基础。

这个方案的特点是：利用砂浆中涂具有的承压和耐磨效果，提升整体漆层的机械强度，而且具有较高的覆盖效果，可以修复低程度的基础缺陷问题。

当然，如果承重要求特别大时，可以通过增加“砂浆中涂”层的层数，并使用自流平型环氧面漆代替“二面”中的薄涂面漆进行施工，这样可以使得机械性能更强，耐化学性能也更高，并且层数越多，环氧地坪涂料施工，其修复效果就更强。

涂装环氧封闭底漆的特性

涂装环氧封闭底漆：

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和强的附着力，环氧地坪涂料价格，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
 - 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
 - 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
 - 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。

空气中的湿度在45%-60%比较适合涂料的固化。湿度过大，涂层中的水分蒸发速度降低，溶剂挥发速度变慢，因而会减慢涂层的固化速度。在施工涂料过程中，产品类型不同，施工工艺也不相同，环氧砂浆地坪漆涂层的漆膜厚度也会影响固化时间。对于环氧砂浆地坪的固化时间并不是一定的，跟以上一些因素是有关系的。

生活中的很多行业的发展与消音地坪都是离不开的，有时候一些不起眼的因素都可能导致很大的差距，比如之前提过的卫生间防水堵漏，水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。

北京环氧地坪涂料厂家-天津聚友地坪工程-山东环氧地坪涂料厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！