

环氧地坪涂料厂家排名 河北环氧地坪涂料厂家 聚友地坪工程

产品名称	环氧地坪涂料厂家排名 河北环氧地坪涂料厂家 聚友地坪工程
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪涂料无论是从，它的上游是众多石油副产品中的其

无论是从来看还是从下游产品来看，环氧漆处于中间，它的上游是众多石油副产品中的其中一种，它的下游可以被开发形成各种各样的涂料或胶料。

就单地坪涂料类，环氧涂料就可以细分出十多个品牌，甚至更多。其中，环氧薄涂涂料、环氧自流平涂料、防腐环氧涂料、微珠环氧涂料、防静电环氧涂料、彩砂环氧涂料、复古环氧涂料等等是为常用的品种。不单如此，各种涂料还可以根据实际采用需求进行复合提升，衍生出更多的新品种和新规格材料，比如具有防静电功能的彩砂地坪、具有防腐功能的微珠地坪，河北环氧地坪涂料厂家，等等。

因此，环氧地坪涂料无论是从，或者是下游的拓展等来看，都是极具开发性的一个产品，深耕和细分将有利于从宏观上提升环氧地涂的发展速度。而近年在助剂方面高速的发展，也是促进环氧行业发展的重要助力。

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做的防水层，

环氧地坪涂料厂家排行，防止后期渗水而导致地坪失效。

保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。

加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，天津环氧地坪涂料施工，使水汽在混凝土中凝结。透湿系统：透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

导电型地坪由于能迅速吸收静电荷并把其带入大地中消散而去，因此它适用于精密要求高的生产环境，这类环境的一个特点就是产品精密，环氧地坪涂料厂家排名，并且以弱电型的产品为主，静电积聚对于产品的损坏极大，需要及时消除。

耗散型地坪的特点就是电荷是以消散的形式导入大地，特点就是产生的电流细，因此它适合用于220V和380V，以及更高电压作业的生产环境。高电压产生的电弧如果导流速度过快，极易产生大电流，这对于生产和人员安全都是隐患，而通过缓慢消散的方式导去，是保证不产生电荷积聚和安全除电的佳方式。基本区别就是：弱电适合快速导流的导电型地坪；强电适合消散为主的耗散型地坪。

环氧地坪涂料厂家排名-河北环氧地坪涂料厂家-聚友地坪工程由天津聚友地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,固化地坪”选择天津聚友地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，多年来，聚友坚持为客户提供好的服务，联系人：陈斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚友期待成为您的长期合作伙伴！