

# PC/ABS塑料 台湾台化 AC3100 耐高温90度 国产PC/ABS 阻燃PC/ABS

产品名称	PC/ABS塑料 台湾台化 AC3100 耐高温90度 国产PC/ABS 阻燃PC/ABS
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	PC/ABS:注塑级 AC3100:耐高温,阻燃级 台湾台化:家电部件,电子电器部件
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### TAIRILOY AC3100 物性表

#### 基本信息

黄卡编号	<a href="#">E162823-318720</a>
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	RoHS 合规
UL文件号	E162823
形式	粒子
加工方法	注射成型

#### 物理性能额定值单位制测试方法

##### 比重

--	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
23 ° C	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/5.0 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.60	%	ASTM D955

#### 硬度额定值单位制测试方法

##### 洛氏硬度

R 级, 23 ° C	118	ASTM D785
R 计秤, 23 ° C	118	ISO 2039-2

## 机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (23 ° C)	62.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
弯曲模量 (23 ° C)	2750	MPa	ASTM D790, ISO 178
弯曲强度 (23 ° C)	94.0	MPa	ASTM D790, ISO 178

## 冲击性能额定值单位制测试方法

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C, 3.18 mm)	590	J/m	ISO 180, ASTM D256
----------------------------	-----	-----	--------------------

## 热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm)	90.0	° C	ASTM D648, ISO 75-2/A
----------------------------------	------	-----	-----------------------

## 可燃性额定值 测试方法

UL 阻燃等级			UL 94
1.50 mm, All Colors	V-0		UL 94
2.30 到 2.53 mm, All Colors	V-0 5VB		UL 94
3.00 mm, All Colors	V-0 5VA		UL 94

## 注射额定值单位制

干燥温度	80.0 到 90.0	° C
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
建议的大水分含量	0.020	%
料斗温度	60.0 到 80.0	° C
料筒后部温度	200 到 230	° C
料筒中部温度	220 到 250	° C
料筒前部温度	230 到 260	° C
加工 (熔体) 温度	230 到 260	° C
模具温度	50.0 到 70.0	° C
背压	0.345 到 0.689	MPa

## 价格说明

### 【平台活动下价格】

活动前价格：(1) 非分销场景下，指平台活动（不含分销场景的活动）预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格；(2) 分销场景下，专指分销活动预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格。

前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠，未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠；该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠（包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等，最终以商家的自行设置为准）。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价；若当日商家多次调整销售价格的，取当日后

展示的销售价格。

### 【非平台活动下价格】

划线价格：指商家自营销活动场景下的商品价格，该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

未划线价格：商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价，具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化，最终以订单结算页价格为准。

### 【发布价】

指商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价并叠加L会员价折扣后的价格，并非原价，仅供参考。

\*注：

- 1、前述说明仅适用于价格比较下的场景。
- 2、活动前的时间通常为预热期/爆发期的前，但因数据的延迟性，取价时间可能会发生改变，终以前述展示的具体时间和所对应的商品价格为准。