

国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家

产品名称	国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家条文中的散热器连接方式一般称为“分组串接”，由于供暖房间的温控要求，各房间散热器均需独立与供暖立管连接，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家因此只允许同一房间的两组散热器采用“分组串接”。对于水平单管跨越式和双管系统，完全有条件使每组散热器与水平供暖管道独立连接并分别控制，因此“分组串接”于垂直单管和垂直双管系统采用。采用“分组串接”的原因一般是房间热负荷过大，散热器片数过多，或为了散热器布置均匀，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家需分成两组进行施工安装，而单独设置立管或使每组散热器单独与立管连接又有困难或不经济。采用上下接口同侧连接方式时，为了保证距立管较远的散热器的散热量，散热器之间的连接管管径应尽可能大，使其相当于一组散热器，即采用带外螺纹的支管直接与散热器内螺纹接口连接。5.3.9 本条是关于有冻结危险的场所供热系统的规定。

对于有冻结危险的场所，一般不应将其散热器同邻室连接，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家以防影响邻室的供暖效果，甚至冻裂散热器。确定地面散热量时，应校核地面表面平均温度，且不宜高于本规范表5.4.1的温度上限值；当由于地面平均温度低而使得地面辐射供暖系统供暖量小于建筑物热负荷时，应通过改善建筑热工性能减小建筑物热负荷，或同时设置其他供暖设备。5.4.3 低温热水地面辐射供暖的有效散热量应经计算确定，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家并应计算室内设备等地面覆盖物对散热量的折减。5.4.4 供暖辐射地面绝热层的设置应符合下列规定：1 当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家应设置绝热层。设置绝热层时，绝热层与土壤之间应设置防潮层。2 加热管及其覆盖层与外墙之间应设置绝热层。3 当不允许楼板双向传热时，国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内做冷凝器的厂家楼板结构层间应设置绝热层。4 直接与室外空气接触的楼板或与不供暖房间相邻的地板作为供暖辐射地面时，应设置绝热层。5 潮湿房间的混凝土填充式供暖地面的填充层上、国内制造冷凝器的厂家，国内生产冷凝器的厂家，国内

做冷凝器的厂家预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地