

# 国标H62黄铜棒 H62光面黄铜棒 五金螺丝用H62黄铜棒

产品名称	国标H62黄铜棒 H62光面黄铜棒 五金螺丝用H62黄铜棒
公司名称	东莞市立顺金属材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:立顺金属 型号:H62 产地:河南
公司地址	广东省东莞市长安镇靖海东路16号103室（注册地址）
联系电话	18124368802

## 产品详情

国标H62黄铜棒 H62光面黄铜棒 五金螺丝用H62黄铜棒  
国标H62黄铜棒 H62光面黄铜棒  
五金螺丝用H62黄铜棒

H62普通黄铜有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用

广泛的一个普通黄铜品种。用于各种深引伸和弯折制造的受礼零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

H62有较高的机械强度，热塑性尚好，切削性能好，在某些情况下易脱锌和应力开裂。

H62化学成分：

Cu：60.5～63.5%

Fe：0.15%

Pb：0.08%

Sb : 0.005%

Bi : 0.002%

P ; 0.01%

Zn : 余量

杂质总和 : 0.5%

H62力学性能

抗拉强度 : ( b/MPa)410-630

伸长率 : ( 10/%) 10

维氏硬度 : ( HV)105-175 (厚度 0.3 )

注 : 厚度0.3-10H62的力学性能随着锌含量的增加而改变 , 锌的含量增高而导致H62的强度提高 , 但塑性降低。

H62的物理性能与含锌量及工艺元素有关 , 在大气中H62腐蚀的很慢 , 在淡水中H62的腐蚀速度也不大 , 在海水中则有可能达到0.1mm/a。随着温度的升高 , 腐蚀速度会加快。

H62的热导率 : 116.7/w.(m.k)-1

H62的密度为 : 8.43