CHAIN HIFLEX-4*2*1.5 , HIFLEX电缆

产品名称	CHAIN HIFLEX-4*2*1.5,HIFLEX电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:CHAIN HIFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路72 08号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

CHAIN HIFLEX-4*2*1.5电缆可应用于干燥或者潮湿的室内室外移动安装,也特别适合用于工业环境中,一般用于工业自动化,机电成套设备,机床等机城设备,物流传输系统,生产线等挫制系统中电气连接。CHAIN HIFLEX-4*2*1.5,HIFLEX电缆,上海科邦特种电缆厂。

CHAIN HIFLEX-4*2*1.5电缆使用的PUR外护套使此款电缆适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合,具有极好的耐油性,抗磨损性,抗微生物,抗水解,抗化学腐蚀,抗紫外线,保护电缆不受机核应力的损害。可用于拖链系统中,适合频繁连续弯曲。使用的镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证电缆系统的稳定性。

CHAIN HIFLEX-4*2*1.5电缆适用于工业作用环境下的频繁弯曲场合,高架仓库存储和提取设备及物流设备系统、五金冲压、机械(人)手、建筑机械、码头、消防车、起重运输设备、冷藏设备、装甲车、坦克链等。特别应用重机接负荷,海岸、港口、野外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

CHAIN HIFLEX-4*2*1.5电缆结构:

导体:纯无氧铜丝

绝缘:高机械性能TPFE绝缘材料

屏蔽:镀锡钥网高密度编织双屏蔽层,防止外界信号干扰

双绞双护套:内护套:TPU化合物挤压固定成型

外护套:高分子聚醚聚氨酯PUR外护套

CHAIN HIFLEX-4*2*1.5电缆技术参数:

工作电压: 450/750V

测试电压:2000V

绝缘电阻: 20MQ/KM(20)

弯曲半径:固定安装:4*D

移动安装:7.5*D

工作温度:固定安装:-45 ~120

移动安装:-40 ~110

符合VDEO472-804部分B类测试标准,和IEC60332-1