

## devicenet通信线缆，总线电缆

产品名称	devicenet通信线缆，总线电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:devicenet 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

devicenet通信线缆极具抗扭，耐磨，耐油，适合机械人手臂，拖链系统使用。devicenet通信线缆一对线传输数据，一对线供电，用于工业设备的连接，它是一种低成本的网络连接方案，有着开放的网络标准，适用于高柔性应用。devicenet通信线缆，总线电缆，上海科邦特种电缆厂。

devicenet通信线缆具有良好的耐热性能、柔软性、耐油性，考虑了柔软性的易于使用的电缆。整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能。devicenet通信线缆适合复杂恶劣环境使用，使用的护套是聚醚型聚氨酯PUR复合材料。devicenet通信线缆，总线电缆，上海科邦特种电缆厂。devicenet通信线缆整体双层屏蔽：加厚铝箔99%缠绕屏蔽+镀锡丝铜丝95%编织屏蔽可防止外部高频电磁干扰。2对电缆，1对提供信号传输，另外1对提供供电。

devicenet通信线缆结构：

导体材料：多股防氧化镀锡铜丝

绝缘材料：高机械性能TPEE绝缘

芯线结构：电源线：线对颜色红色/黑色（1对）

数据线：蓝色/白色(1对)

细缆：电源线规格：22AWG(0.34mm<sup>2</sup>)

数据线规格：24AWG(0.22mm<sup>2</sup>)

粗缆：电源线规格：15AWG(1.65mm<sup>2</sup>)

数据线规格：18AWG(0.83mm<sup>2</sup>)

屏蔽：铝箔线对99%缠绕屏蔽+镀锡铜丝编织屏蔽95%覆盖率

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

devicenet通信线缆技术参数：

工作电压 $U_0/U$ ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20 )

弯曲半径：固定安装：6\*D

移动安装：10\*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS