

# 大幅面绘图仪厂家 嘉禾正印 福建大幅面绘图仪

产品名称	大幅面绘图仪厂家 嘉禾正印 福建大幅面绘图仪
公司名称	厦门嘉禾正印办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区殿前一路望龙大厦B栋5楼
联系电话	18059219503 18059219503

## 产品详情

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、宽幅面绘图仪、工程机）、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

电子控制激光打印机所有装置的运行、靠一个控制系统实现，这个系统称之为“电子控制系统”。不同机型的控制系统有所不同，但工作原理基本相同。电子控制系统主要由以下几部分组成。（1）供电电路为打印机各部分提供控制电压。供电电路由220V交流电经整流、滤波、变压，为激光打印机提供24V、5V直流工作电压。（2）接口电路为计算机与打印机建立通讯。接收计算机数据信息，并将其转换为打印机语言，给打印机主控电路提供打印数据。接口电路包括微处理器（CPU）、存储器（RAM/ROM）。（3）主控制电路主控制电路是将接口电路接收的数据，按照命令方式控制打印机各个装置协同工作以完成打印过程。（4）扫描驱动电路将接收的计算机信息经高频振荡器生成激光束，并控制扫描电机匀速旋转，带动扫描镜，完成对感光鼓的扫描曝光，使之形成静电潜像。（5）主电机驱动电路按主控电路发出的指令，驱动主电机旋转，经齿轮传动装置，传递动力给各部分运行工作。（6）高压转印电路该电路是将供电电路提供的低压电，经变压器变成高电压提供感光鼓充电和转印辊转印所需要。

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、宽幅面绘图仪、工程机）、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

传感器光电传感器是由一个发光二极管和光敏二极管分别装到两个密封小盒子内。在两支二极管相对位置，各有一个感应窗。平时2个窗中间有一个杠杆遮挡片，大幅面绘图仪公司，遮挡发光二极管的光束。光敏二极管不受光，也就不能导通，逻辑电路也不工作。当运动中的打印纸把光电感应器中间的遮挡片杠杆撞开时，发光二极管的光束射向光敏二极管，光敏二极管受光导通，通知逻辑控制电路发出指令，大幅面绘图仪厂家，以控制打印机下一个时段的工作。激光打印机的打印纸感应器、送纸感应器、出纸感应器都采用光电传感器。它是主控电路的逻辑控制器件，用来实现打印工作的时序控制。如果在打印工作中的规定时段内，没有感应到应有的动作，福建大幅面绘图仪，逻辑电路立即向主控电路发出一个“终止”信息，大幅面绘图仪公司，使打印机停止工作，同时显示面板也会显示出“错误”信息，等待检查或维修。

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、

宽幅面绘图仪、工程机)、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

温度控制器(热敏电阻)激光打印机温度控制的方法大部分采用热感应方式,用小型热敏电阻与加热辊接触,感知加热辊温度(165~200)。再由逻辑电路控制加热灯的开与关,实现激光打印机恒定的定影温度。热敏电阻的性能是外部温度越高,热敏电阻的阻值越低。

大幅面绘图仪厂家-嘉禾正印(在线咨询)-福建大幅面绘图仪由厦门嘉禾正印办公设备有限公司提供。“打印机,喷绘,复印机,办公设备”选择厦门嘉禾正印办公设备有限公司,公司位于:厦门市湖里区殿前一路望龙大厦B栋5楼,多年来,嘉禾正印坚持为客户提供好的服务,联系人:徐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。嘉禾正印期待成为您的长期合作伙伴!