

# H-320AS 优级 超柔滑柔软剂软片

产品名称	H-320AS 优级 超柔滑柔软剂软片
公司名称	上海凯必特化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	型号:H-320A 品牌:海石化 来源:软片柔软剂
公司地址	中国 上海市嘉定区 嘉定区南翔镇蕴北路2号.
联系电话	86 021 69120188/59170359/33510009 13817095086

## 产品详情

型号	H-320A	品牌	海石化
来源	软片柔软剂	用途	纺织柔软剂
主要用途	柔软剂	有效物质含量	99 ( % )
产品规格	国标	执行标准	国标
CAS	86153333		

h-320as优级 超柔滑柔软剂软片

### 【产品简介】

本品属于易溶型阳离子柔软剂，性能达到日本 taffulon c-320as 产品的水平，为国外公认的性能兼优品种。主要用于腈纶、涤纶纤维的柔软加工，也适用于各种合成纤维及其混纺织物，带色棉针织品。

### 【产品性状】

外观：淡黄色软片

离子性：阳离子

溶解性：温水易溶

有效物含量：100%

### 【特点及用途】

- 1、赋予纤维突出的蓬松、增厚、柔软和滑爽手感；
- 2、不影响合成纤维染色，不使染色织物发生变色；
- 3、在聚丙烯腈纤维以阳离子染料染色时，可直接添加于染浴中，柔软、染色一浴处理；
- 4、用于腈纶、涤纶、带色棉织物及其混纺品等纤维的后整理，可赋予纤维突出的蓬松柔软手感。

#### 【使用方法】

腈纶 2-5% ( o.w.f )

带色织物 3-10% ( o.w.f )

用量可根据纤维种类，加工条件作适当调整。

#### 【稀释方法】

配制成 10%( 或 5%) 浓度：将软片按配比加到稀释水中，边搅拌，边加热，当温度达到 50 - 60 时，观察物料溶解状况，约 30 分钟待物料全溶后，即可停止加热，并降温，60 以下出料，根据需要用醋酸调节 pH 值，搅拌均匀后即可出料。

#### 【包装与贮存】

20kg 编织袋包装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于阴凉干燥通风处，防止雨淋。

保质期二年。

#### 【注意事项】

用户使用时，应根据自己工艺条件及织物情况作调整。