

秦皇岛沥青瓦 认准美居屋建材 沥青瓦安装

产品名称	秦皇岛沥青瓦 认准美居屋建材 沥青瓦安装
公司名称	美居屋（杭州）建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号4幢
联系电话	15158833152 15158833152

产品详情

?沥青瓦的性能沥青瓦

玻纤瓦性能不单单是耐冲击，也有弹性恢复率。依照ASTMD412规范检测沥青瓦承担抗拉力的能力，沥青瓦施工，在这样一个测试中，空气氧化沥青瓦能够延伸到初始的尺寸50%，但不能恢复到原有规格；SBS沥青混凝土能够延伸到300%或者更大，沥青瓦安装，随后完恢复到原先大小。SBS沥青混凝土较好的弹性恢复率使它具有更加好的应变力回应，与此同时，秦皇岛沥青瓦，弹性恢复也有利于改进它与矿物粒料的粘结性。矿物粒料伴随着气温热冷转变就会自然收拢和膨涨，SBS沥青的扩大和恢复能力使它具有更加好的矿物粒料粘结性；相反，好一点的矿物粒料粘结性能保护沥青混凝土免遭紫外线的溶解破坏。

金属复合瓦沥青瓦

金属复合瓦重量比较轻，可以有效地缓解建筑物所承担重量负载，确保工程建筑的安全性可靠性。金属复合瓦原材料针对建筑物的构造没有要求，设计与施工都方便简易，可以适用于多样化的屋顶瓦造型设计。而且原材料自身的重量较轻，所使用的零配件简易，因而整体上的安装步骤相对轻松，大幅度降低施工强度，减少施工的施工期。一般适用于混凝土结构、钢架结构、木结构建筑和装配式住宅的建筑构造。因为现在市面上制造的金属复合瓦，有着比较丰富的颜色，而且在造型设计上更是各种各样的。因而用户在购买时，有比较多的替代性。

沥青瓦施工施工部署及对策根据现行标准国家规范《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002）及有关标准与标准规范执行施工。沥青瓦施工程序流程：施工提前准备施工放线 铺钉沥青瓦 检查验收 淋水试验。沥青瓦施工操作步骤：（1）沥青瓦铺设对基层的规定：沥青瓦基层应整平，以保障

沥清施工后屋顶的整平。(2) 沥青瓦的固定不动方式：为避免风大将沥青瓦刮起，务必将沥青瓦紧靠基层，以使屋顶瓦整平，沥青瓦铺设在混泥土基层上，用型沥青瓦钢钉固定不动（钢钉固定不动为主导，沥青胶辅助）。(3) 沥青瓦的铺设方式：沥青瓦应自挑檐往上（房脊）铺设，为避免瓦块错动或因爬水而造成漏水，沥青瓦价格，应依照逐层钢筋搭接的办法开展铺钉。(4) 脊瓦的铺设方式：铺设脊瓦时，应先沥青瓦切槽裁开，分为四块作为脊瓦，并且用2个钢钉固定不动。并应加建住两玻沥青瓦接缝处的1/3。脊瓦与脊瓦的旋盖面不宜低于脊瓦总面积的1/2。(5) 施工进度及保证措施

秦皇岛沥青瓦-认准美居屋建材-沥青瓦安装由美居屋（杭州）建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。美居屋（杭州）建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事金属成型解决方案，自动焊割解决方案，薄壁轻钢解决方案的厂家，欢迎来电咨询。