

管廊隧道用制品型遇水膨胀止水条

产品名称	管廊隧道用制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带与橡胶止水条怎么区分：

说到区分橡胶止水带与橡胶止水条，有以下3点供大家参考。

- 1、形状：橡胶止水带一般为带状，表面带有加强立筋，而橡胶止水条一般为条形，横切面有方形、矩形、圆形等。
- 2、颜色：橡胶止水带的基本颜色为黑色，而橡胶止水条颜色多为两种，一种是黑色，一种为红色。
- 3、包装：橡胶止水带包装为编织袋，而橡胶止水条一般是纸箱包装。

橡胶止水带与橡胶止水条包装不同

橡胶止水带与橡胶止水条的使用位置：

橡胶止水带常用于收缩缝、沉降缝等地方施工，而橡胶止水条是用于施工缝中的。从发挥作用上看，橡胶止水带多是橡胶制成，只能起到止水功能，橡胶止水条是在施工缝中，遇水就会膨胀，从而起到止水作用。因为施工时难免会留下一些施工缝隙，这些施工缝在遇到水后，水会流进去破坏了混凝土。甚至时会破坏整个混凝土的结构。在使用橡胶止水条后，这些水遇到止水条后，橡胶止水条会向有水的地方进行填充，而且这些橡胶止水条遇水后会自动膨胀，膨胀后的体积大则是其本身的好几倍。这样就可以防止水渗透混凝土，起到防水和止水的双重保护作用。

说到遇水膨胀止水条的作用就是堵漏密封止水，它遇到水后会逐渐膨胀，不但堵塞可能存在的毛细孔隙，还能使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。这种遇水膨胀止水条也称做腻子型遇水膨胀止水条。

遇水膨胀止水条红色制品型

遇水膨胀止水条的安装方法：

地下室底板与外墙的水平施工缝，留在基础板面向上300mm处，安装遇水膨胀止水条，应***位置准确，固定牢靠。其它墙体水平施工缝留在板（梁）下皮以上1cm，及楼板上平，并且设置遇水膨胀止水条。

留置方法：先预埋与设计遇水膨胀止水条规格相同的木条，要求木条平直大小一致。按要求拉线找直，待混凝土初凝后将木条取出，将沟槽抹光滑，且宽度与深一致，墙体钢筋绑扎完成后，支搭墙体模板之前安装遇水膨胀止水条。

遇水膨胀止水条黑色腻子型

遇水膨胀止水条具体施工步骤：

- 1、桩头受力钢筋的四周采用遇水膨胀止水条密封严密后，施工过程中不得有破坏现象，加以保护，避免造成渗水通路；
- 2、桩头顶部和侧面应涂刷防水涂料，遇水膨胀止水条并延伸至结构底板垫层150mm处，桩头周围300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。
- 3、结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。

伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水止水，使它的止水比一般防水材料更为。

制品型遇水膨胀止水条

系以进口特种前进橡胶，无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成，它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。

制品型遇水膨胀止水条的主要规格有：30×20、20×15、30×40、20×50mm等。项目 膨胀率 剥离强度 剪切强度 耐水压 耐高温 耐低温 比重性能指标 静水浸泡24h大300-500% 0.01mpa 0.06mpa 1.2mpa 150 不流淌 -30 不发脆 1.5