

西安混凝土路面施工，混凝土道路工程

产品名称	西安混凝土路面施工，混凝土道路工程
公司名称	陕西东朗隆兴建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦609
联系电话	13379219415

产品详情

陕西东朗隆兴建筑，西安，咸阳，宝鸡，渭南混凝土道路工程，混凝土路面施工

混凝土道路施工是怎么进行的？需要做什么准备？工艺流程是什么？

东朗隆兴建筑带大家来了解混凝土路面施工的流程。

混凝土路面施工介绍

1、施工准备

混凝土摊铺前，对基层进行整修，检测基层的宽度、路拱、

标高、平整度、强度和压实度等均须符合要求方可施工，基

层表面应洒水润湿，以免混凝土底部水分被干燥基层吸去。

2、路面施工

1)测量放样

根据设计图纸放出路线中心线及路面边线：在路线两旁布设

临时水准点，以便施工时就近对路面进行标高复核。

2)支立模板

在处理好的基层或做好的调平层上，清扫杂物及浮土，然后

再支立模板，模板高度与路面高度相齐平。模板两侧用铁钎

打入基层以固定位置，模板内侧应涂隔离剂或铺上一层农用

塑料薄膜。

3、摊铺混凝土

运至浇筑现场的混合料，一般直接倒向安装好侧模的路槽

内，并用人工找补均匀，有明显离析时应重新拌匀。摊铺时

应用大铁钯子把混合料钯散，然后用铲子、刮子把料钯散、

铺平，在模板附近，需用方铲用扣铲法撒铺混合料并插捣几

次，使砂浆捣出，以免发生空洞蜂窝现象。摊铺时的松散混

凝土应略高过模板顶面设计高度的10%左右。施工间歇时间

不得过长，一般不应超过1小时。