

伊藤动力 防汛 YT20WP 2寸汽油自吸泵 单缸四冲程风冷汽油机水泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 伊藤动力 防汛 YT20WP 2寸汽油自吸泵 单缸四冲程风冷汽油机水泵 |
| 公司名称 | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:伊藤动力 型号:YT20WP 扬程:25 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室 |
| 联系电话 | 17397907187 17397907187 |

产品详情

水泵的噪音大可能有下面几个方面的原因：

- (1)旋片对缸体的撞击，水泵残余容积和排气死隙中的压力油的发声；
- (2)排气阀片对阀座和支持件的撞击；
- (3)箱体内的回声和气泡破裂声；
- (4)轴承噪音；
- (5)大量气、油冲击挡油板等引起的噪音；
- (6)其他。如传动引起的噪音，风冷水泵的风扇噪音等。
- (7)电机噪音，这是至关重要的因素。

2寸汽油自吸泵

| | |
|--------|------------------------|
| 产品型号 | YT20WP |
| 口径(mm) | 50 |
| *大流量 | 23(m ³ /h) |
| *大扬程 | 26m |
| *大吸程 | 8m |
| 油箱容积 | 3.6L |
| 汽油机型号 | EM160 |
| 重量 | 25KG |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |

质保
产品信息

质保一年终身维护
含17%增值税

小型水泵BSP特点

- 1.综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，耐弱酸碱、弱腐蚀；
- 2.泵具备过热、过压双保护功能。
(过热保护：泵能在工作温度过高的情况下，自动停机保护，直到温度降到允许的范围后才重新启动；
过压保护：输出压力超过泵的压力保护开关阈值时自动停机保护；直到压力降到低于阈值后才重新启动；)
- 3.泵体(材料：增强尼龙)与电机分离,工作介质不与电机接触，避免出现类似离心泵等其它泵使用久后，因液体进入电机而损坏的情况；
- 4.免费赠送：金属螺纹+"宝塔"软管接头各1个，加厚材质，独特的防锈工艺，保证长期使用不会损坏、生锈！额外赠送优质不锈钢过滤器+90度宝塔软管各1个！加量不加价！
- 5.具备稳定自吸功能，吸程高(可达4米左右)，自吸速度极快(约1秒)；
- 6.做工精致、流量较大(*大可达 16 升/分钟)、压力高(*大可达 4.0公斤)、性能稳定、安装方便。
- 7.运转平稳、流量稳定、可以空转(空转时间不能超过30分钟)；