

美国杜邦 PA66 70G13HS1L 13%玻纤增 热稳定应用

产品名称	美国杜邦 PA66 70G13HS1L 13%玻纤增 热稳定应用
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	25.30/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:美国杜邦 牌号:70G13HS1L
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。