

红外线温度安检门 山东荣冠

产品名称	红外线温度安检门 山东荣冠
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

产品详情

红外体温检测门：选用无感觉温度测量：可对根据金属探测门的工作人员开展温度检测，温度精度： ± 0.2 ，检测间距：0.1-0.5米，检测高宽比：不少于1.5米身体温度筛选：内嵌高精度小型二十四小时动态性红外线体温监测仪，菏泽温度安检门多少钱，多方位对行驶工作人员开展人体体温扫描仪筛选.温度测量警报：真人版音标发音警报，提醒体温异常；热成像测温金属探测门：用进口的热红外成像探头，与市面上一般红外感应信号对比，红外线温度安检门多少钱，具备高灵敏、高清晰度、高像素、面阵显像等优点；成功率高：一切正常迟缓徒步根据，脸部侧视显示灯，成功率约为40-60人/分钟。避免漏检：制成品设计方案合乎人体工学，可保证受检人没法避开热红外成像探头，红外线温度安检门多少钱，合理避免受检人元躲避人体体温查验。检测精度：检测结果可到小数位后数点后俩位（一上为小数位后一位）更，一切正常室内温度下，温度偏差 ± 0.3 。直射视角：本商品选用的热红外成像探头，具备大规模锥体扇型直射，受检人不用学习培训，立即根据都不危害检测温度。系统功能:根据总数信号灯提醒，高温时警报绿灯提醒

体温检测门采用红外测温传感器，感应距离可达0.5-1米，具有和高分辨率，对环境和日光。室温下测量误差 ± 0.5 ，分辨率为0.02。初始温度设定值为37.3（可调节），检测门工作时显示检测出的人体实际体温，超过37.3即报警，无人通过时显示场地环境温度。

产品特点：

传感探头：采用的热红外成像探头，与市面普通红外线相比，具有高灵敏度、高像素、高分辨率、面阵成像等优势；

通过率高：正常缓慢步行通过，面部侧视指示灯，通过率约为40-60人/分钟

防止漏检：成品设计符合人体工程学，可确保受检人无法躲避热红外成像探头，有效防止受检人元逃避

体温检查。

检测精度：检测结果可到小数点后数点后两位（一般市场上为小数点后一位）更，正常室温下，温度误差 ± 0.3 。

照射角度：本产品采用的热红外成像探头，具有大面积圆锥扇形照射，受检人无需学习，直接通过也不影响检测温度。

系统功能:通过人数绿灯提示，高温时报警红灯提示；

扩展功能：USB接口，热成像图像，电脑连接与显示，网络连网；

极低功耗：节能环保，正常工作下工作功率小于13W；

探测高度：探头可以上下移动，适应不同身高，不同年龄段的人群；

参数设置：灵敏度，精度，补偿温度等主要参数可根据客户使用场景进行调试；

工作模式： 正常通过模式； 缓行侧面模式； 驻足停留模式

探测距离： < 50cm

人体红外通关体温筛查门禁管理预警系统在疫情中的作用

从当前武汉疫情的各项症状来看，虽然“发热”并不是判断武汉的关键指标，甚至有病例没有发烧，但“发热”这一症状，仍然是各基层医院和特殊公共场所出入口（特别是缺少试剂盒情况下）用于初步判断是否病毒的重要参考。

“体温测试只是一个初步排查手段，可以把体温异常的人员找出来做更进一步检查，红外线温度安检门多少钱，而不是作为确诊的手段。”

一位不具姓名的安防行业人士告诉虎嗅，公共场所的筛查需求，是“迅速”与“排除大多数”。

因此，各城市为密集的区域，包括机场、火车站以及客运站，对测温产品的需求正在逐渐扩大，你会在很多城市的高速公路以及地铁出入口看到各测温产品。

红外线温度安检门多少钱-山东荣冠(推荐商家)由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公司位于济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东荣冠在门禁考勤系统中享有良好的声誉。山东荣冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东荣冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。