

SKF轴承代理商 上海恺联SKF轴承

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SKF轴承代理商 上海恺联SKF轴承 |
| 公司名称 | 上海恺联轴承有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海普陀区兰溪路900弄15号 |
| 联系电话 | 18800370568 18800370568 |

产品详情

瑞典进口SKF轴承销售SKF轴承全系列 密封件 润滑系统以及解决方案为您提供服务。

上海恺联轴承有限公司供应的产品包括：深沟球轴承（密封性轴承.电机.风机.煤矿.高速.水泵.轴承）、角接触球轴承（高速.精密.度高.耐磨.稳定性强）、调心球轴承（耐压.适合长时间运转）、圆柱滚子轴承（变速箱.汽配轴承的配套）、调心滚子轴承（抗磨.耐压.适合长时间磨损的机械）、圆锥滚子轴承（汽配轴承.汽车轴承.汽车配套轴承）、推力球轴承（压力轴承.适合压力强的机械配套）、推力深沟球轴承（高速.压力轴承.更强的转速）、推力角接触球轴承（高精度压力轴承.适合高速压力机械轴承）、推力圆柱滚子轴承（稳定性强.变速箱轴承）、推力调心滚子轴承（抗压力轴承.耐磨损.稳定性强）、推力圆锥滚子轴承（耐承.精密度高.适合搅拌车）

MA 机削铜保持架，以外圈定心

MAS 同MA，但引导面上有润滑槽

MB 机削铜保持架，以内圈定心

MBS 同MB，但引导面上有润滑槽

MT33 含有稠度为NLGI级3级的锂增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-30至+120度（普通填充量）

MT47 含有稠度为NLGI级2级的锂增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-30至+110度（普通填充量）

N 外圈上有开口环沟

NR 外圈上有开口环沟，带开口环

N1 外圈侧面上有一个槽口

P5 尺寸精度和运转精度符合ISO第5级公差

P6 尺寸精度和运转精度符合ISO第6级公差

P52 P5 + C2

P62 P6 + C2

P63 P6 + C3

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

SKF轴承代理商 瑞典SKF轴承代理商

径向游隙主要包括轴承在自然状态下的原始游隙、轴承安装后引起原始游隙发生变化的配合游隙、在温度及负载作用下形成的实际工作游隙。由于径向游隙的大小直接影响着SKF轴承的工作温度、振动及使用寿命的期限值等，所以对SKF轴承径向游隙的检测就显得尤为重要。

对于不同的轴承，怎样对它的径向游隙进行测量呢？1、径向游隙的测量需尽可能使用仪器测量工具，SKF轴承代理商，当手头上没有仪器时，可以使用塞尺等工具进行测量。在使用塞尺测量时，应注意的是，不得采用滚子从塞尺上滚压过去的方法进行测量。当使用手工法测量法时，这种方法对测量者的要求较高，而且是一种易产生误差的方法，所以一般不推荐使用。2、对于SKF多列轴承而言，对它的每列游隙要求都很高，必须全部合格。3、测量过程中，应保证轴承的滚子是落入沟底的。

瑞典SKF调心滚子轴承分为振动筛轴承和风机轴承

SKF振动筛用调心滚子轴承内圈有两个小挡边，并有一个中挡圈，靠内圈引导中挡圈旋转，中挡圈又引导两列球面滚子旋转。这类轴承尺寸较大，既有小挡边，还采用铜制实体整体保持架，保持架也靠中挡圈引导旋转。CA、CAC型轴承的滚子、滚道经过优化加工，有助于滚子和滚道的润滑，减少摩擦发热。E型轴承是加强型的，通过加大滚子直径提高承载能力。调心滚子轴承的密封型式。

振动筛用的调心滚子轴承因为是在振动较大的工况下工作，径向游隙要求较大，通常在C3~C4组之间。轴承采用冲压钢质保持架，并经表面热处理硬化后，提高了耐磨能力。大尺寸的振动筛轴承，内圈也没有挡边，中挡圈是在外滚道上，由外滚道引导旋转。同时，还在圆柱形内孔表面衬垫一层聚四氟乙烯，可以减震，耐腐蚀。

调心滚子轴承的角度偏差 调心滚子轴承具有自动调心的功能，自动调整因安装条件不良造成的角度偏差的影响，调心滚子轴承对角度偏差的适应性能随轴承宽度系列、直径系列变化而变化。c在内径相同的情况下，轴承愈宽，外径愈大，则容许的角度偏差愈大。

SKF轴承代理商-上海恺联SKF轴承(图)由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司是从事“SKF,NSK,FAG,INA,NTN,KOYO,TIMKE”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司还是从事NSK轴承，日本NSK轴承代理商，上海NSK轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。

