

# 张掖市减温减压装置合理 鲁阀阀门

产品名称	张掖市减温减压装置合理 鲁阀阀门
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

## 产品详情

分体式减温减压器的主要结构为蒸汽减压阀（调节阀）+给水调节阀+安全保护装置，可调比为30~（当配套可调喷嘴时，装置可调比为10~），蒸汽减压阀（调节阀）常用套筒结构，泄漏量为 级（高可做到 级），减温减压装置价格，适用于任何参数减温减压，但是当一次蒸汽温度在425 以上时，二次蒸汽混合管道需要用合金钢，整套装置的成本相较一体式高一些，长度也比一体要长----减温减压装置

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

一体式减温减压阀是将较高压力和较高温度降低至一定压力和温度的降降温设备。以满足各工业设备和采暖设备的需要。

一体式减温减压阀结构特点是：压力调节采用由筒形笼罩和带孔阀芯组成级降，再通过扩散管和多孔板降和消音降至所需压力，蒸汽流量的调节是通过阀芯上下移动来改变多孔截面积来达到。蒸汽温度的调节是通过减温水调节阀控制减温水流量来实现。减温水以雾状直接喷入扩散管喉部。故蒸汽从高一档参数变为低一档参数。由于其结构特点，使一体式减温减压阀运行中具有噪音小的特点。且结构简单、拆装方便，易于检修，故被广泛应用于电站、冶金、化工、石化等工业企业中。

减温减压装置安全系统：为防止二次蒸汽压力超过规定值，自动打开安全阀使多余蒸汽排放，达到减压和安全保护作用，由于参数不同，有以下几种结构形式，由本厂设计时选定：

配弹簧安全阀

配冲量及主安全阀（一套或多套）

配杠杆安全阀

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果

张掖市减温减压装置价格价格合理-

鲁阀阀门由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司是山东 潍坊 ,特殊阀门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁阀阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁阀阀门更加美好的未来。同时本公司还是从事山东脱硫脱硝阀门，脱硫脱硝阀门厂家，脱硫脱硝阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。