

# 印染设备螺纹杆 螺纹杆 苏通机械公司

产品名称	印染设备螺纹杆 螺纹杆 苏通机械公司
公司名称	无锡苏通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2#
联系电话	13961772889 13961772889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡苏通机械有限公司

丝杠的两端支承安装方式就是在丝杠两端均采用深沟球轴承支承，螺纹杆，两端轴承均只在径向对丝杠施加限制，轴向未限制，该方式结构简单，属于一般的简单安装方式，适用于中等速度、刚度与精度都要求不高的一般场合。

丝杠一端固定一端自由这种安装方式在固定端同样采用两只角接触球轴承，使丝杠在轴向、径向均受约束，分别用锁紧螺母和轴承端盖将轴承内环和外环压紧，非标滚珠螺纹杆，丝杠另一端是完全自由的，不施加任何支承结构。

丝杠与电机连接时中间须加装联轴器以达到柔性连接。同步带则可以直接用同步轮与电机出力轴连接。

丝杠副依据，分为定位丝杠副(P)和传动丝杠副(T)两大类。精度等级共分七个等级，即1.2.3.4.5.7.10级，1级精度，依次降低。

丝杠转动一周螺母移动的距离为一个螺距距离，如果是丝杠每转一周螺母移动四个(或五个)螺旋线的距离，那么表示该丝杠是四线(或五线)丝杠，俗称四头(或五头)丝杠。一般小导程丝杠都采用单线，中，大或超大导程采用两线或多线。

丝杆在运用和消费之间的价值和性能是并存的，而运用的表现优势会更为明显，但是也是避免不了的，

作为工具机械和机械上常使用的传动元件，丝杆通常搭配预压力来减少机器运转时的背隙，但若丝杆安装不当，就不能体现其高精度与较长的寿命。今天小编就来讲解一下气间隙大引起的问题和对应解决方法。

螺杆小，刚性越高，细长比的界限一般在60以下。如果细长比太大，螺杆会产生自重下垂。如果滚珠丝杆只以侧支撑，此种设计刚性较弱，应尽可能避免。

印染设备螺纹杆-螺纹杆-苏通机械公司由无锡苏通机械有限公司提供。无锡苏通机械有限公司为客户提供“丝杆,梯形丝杆,多头丝杆,不锈钢丝杆,非标丝杆”等业务，公司拥有“涡轮蜗杆,机械传动丝杆,传动丝杆,变距丝杆,无锡苏通”等品牌，专注于机床附件等行业。，在无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2#的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：龚经理。