

## 定制飘窗护栏 飘窗护栏 安徽鹰冠|款式多样

产品名称	定制飘窗护栏 飘窗护栏 安徽鹰冠 款式多样
公司名称	安徽鹰冠金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号
联系电话	15375309000

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鹰冠金属制品有限责任公司

高楼是一道城市风景，飘窗设计也为城市建筑增色不少，而儿童攀爬飘窗从高空坠落的悲剧却时有发生，究其原因还是防护措施不到位，父母缺乏安全意识。现在市面上作为护栏杆的材料非常的多，使用木质与铁艺材料的比较普遍，当然就算是作为防护栏的材料也应该与空间相称才行，这样才能将休闲与浪漫温馨的色彩打造出来。栏杆的垂直杆之间的距离不能大于0.11米，花盆的放置位置必须要采取必要的措施，低层或是多层住宅的阳台栏杆净高不可以低于1.05米，定制飘窗护栏，中高层的阳台护栏不可以低于1.10米。

组装一个基本的框架，然后再进行下一步，就是一根一根的穿竖管，同时在竖管上穿好防水垫，穿好竖管以后再竖管上安装好工字卡，然后就可以安装装饰圈了，放好后再用防盗螺丝固定横梁和竖管下面的接口。这一点在商品房里面是执行的比较到位的，因为如果飘窗护栏高度不达标验收是不合格不能通过的，但得提醒各位业主的就是，在进行家居装修时这些护栏可不能为了考虑美观性而进行拆除，要记得安全为重。进行组装:先准备好配件包括防盗螺丝螺母、工字卡、装饰圈、防水垫等，然后进行组装，飘窗护栏定做，组装

的时候先把横梁和穿防盗螺丝的两根竖管进行固定，只用防盗螺丝固定上面。

材料分很几种，飘窗护栏，比如：304、201、202等，成本低，方便环保、简单快捷，大多数家庭使用不锈钢护栏，如果装修预算不够，这种是佳的选择。裁好管后按照图纸进行冲孔，竖管冲T字型的孔和圆孔，T字型孔是用来安装工字卡的，圆孔是用来穿防盗螺丝的。竖管进行冲压头，横管先冲方孔再冲圆孔，方孔是用来竖管插入的，圆孔是用来穿防盗螺丝的。栏杆的垂直杆之间的距离不能大于0.11米，花盆的放置位置必须要采取必要的措施，低层或是多层住宅的阳台栏杆净高不可以低于1.05米，中高层的阳台护栏不可以低于1.10米。

定制飘窗护栏-飘窗护栏-安徽鹰冠|款式多样由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。“围墙护栏,阳台护栏”选择安徽鹰冠金属制品有限责任公司，公司位于：安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号，多年来，安徽鹰冠坚持为客户提供好的服务，联系人：翟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽鹰冠期待成为您的长期合作伙伴！