

国越交通设施 厂房日照环氧地坪漆 日照环氧地坪漆

产品名称	国越交通设施 厂房日照环氧地坪漆 日照环氧地坪漆
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

日照环氧地坪漆的验收标准

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，水泥地日照环氧地坪漆，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；

地坪漆施工环境影响质量

施工前注意环境湿度这一条件，一方面因为底材表面易结露，日照环氧地坪漆，造成后道涂膜附着力不

佳，另一方面，在施工后，漆膜未干前表面易结露，日照环氧地坪漆多少钱，造成表面缺陷.特别是面漆，厂房日照环氧地坪漆，在此情况下，水汽易与漆中的胺固化剂反应，造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等漆病。大大降低表面装饰效果，严重时造成返工.特别无溶剂面漆，表干时间一般较长，在涂漆后马上下雨或在冬春季的傍晚涂漆都是有危险的。但有时因为业主要求工期，理想的天气条件不易出现，这时就需采取措施改善施工环境了，如开启空调加温和抽湿等。

环氧地坪漆材料为什么黏度大

环氧地坪漆质量判断也跟它所拥有的粘度有一定的关系，我们判断某某地坪漆材料的时候往往会对材料的流平性、树脂含量、材料黏度等一些综合原因来判断该地坪漆材料是否合格或者说是否能够满足你的地面要求。

- 1、环氧地坪漆材料不宜在气温低环境下施工，当时气温过低的话会直接出现黏度大的现象。
- 2、在环氧地坪漆材料混合搅拌后，存放时间长，地坪材料已反应就会发生黏度大现象。
- 3、环氧地坪漆材料配料过程中加砂，又没加溶剂从而导致黏度大现象。

国越交通设施(图)-厂房日照环氧地坪漆-日照环氧地坪漆由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！