

信宜橡胶地板燃烧性能检测单位

产品名称	信宜橡胶地板燃烧性能检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

信宜橡胶地板燃烧性能检测单位 防火等级检测范围 保温材料, 玻璃, 涂料, 岩棉, PVC, 石膏板, 装修材料, 聚氨酯, 阻燃板, 木地板, 彩钢板, 乳胶漆, 铝塑板, 亚克力, 木饰面, 墙纸, 铝板, 苯板等。防火测试项目: 防火评级, 可燃性, 难燃性, 不燃性, 燃烧释放热量, 着火性, 氧指数, 毒性指数, 产烟量, 燃烧滴落物, 烟密度 随着火灾科学和消防工程学科领域研究的不断深入和发展, 对燃烧特性的内涵也从单纯的火焰传播和蔓延, 扩展到包括燃烧热释放速率、燃烧热释放量、燃烧烟密度以及燃烧产物毒性等参数。而EN 13501-1的分级体系正是积极地考虑了上述特性参数, 因而更科学。同时 EN 13501-1规定了一些试验方法既考虑了实际的火灾场景, 又考虑了材料的*终用途, 因而更有实际代表性。基于上述原因, 参照EN13501-1对GB 8624-1997作修订是非常必要的。防火材料是指各种对现代防火起到性的作用的、多用于建筑的材料。常用的防火材料包括防火板、防火门、防火玻璃、防火涂料防火包等。具有防止或阻滞火焰蔓延性能的材料。用于防火。有不燃材料和难燃材料两类。信宜橡胶地板燃烧性能检测单位 华谨检测有良好的内部机制, 优良的工作环境以及良好的激励机制, 由一批高素质、高水平、率的人才组成, 拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验, 拥有许多种检测手段, 覆盖金属材料、有机分析, 无机分析, 仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准, 掌握着新的检测方法

[废气废水检测 曲江污染物综合排放检检测](#)