

# 江苏可燃气体报警器 合肥圣辰

产品名称	江苏可燃气体报警器 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

## 产品详情

探测器不能在可燃气体浓度高于爆2炸下限的环境条件下使用。因为催化燃烧型检测器使用的检测元件是载体催化活性元件，检测可燃气体浓度高于爆1炸下限的浓度时，将烧坏探测器内的检测元件。

注意不要使探测器意外进水或受水蒸气喷射。因为探测器中的检测元件进水后会影其性能，如果意外进水，要重新更换探测器内的检测元件。安装于室外的探测器则应装有防雨罩。

如可燃气体检测报警器发生机体故障、线路短路、探头损坏或故障灯亮等故障，需联系有资质的单位进行维修，经维修的可燃气体检测报警系统应进行全项检定，经检定合格方可投入使用。

新安装的可燃气体检测器应经检定合格，检验合格证书有效，方予投入使用。

已投入使用的可燃气体检测器的检定周期不应超过1年。不同的可燃气体或应选择不同的可燃气体检测器，壁挂式可燃气体报警器多少钱，各单位可根据本企业实际进行选用。

对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。

对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，酒精可燃气体报警器多少钱，并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。

对于开放式可燃气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆1炸下限浓度，江苏可燃气体报警器，这些都是不可忽视的安全监测点。

根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

江苏可燃气体报警器--合肥圣辰由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！