

# 扬州DeraY PTFE AWG热缩管厂家 苏州华鹏

产品名称	扬州DeraY PTFE AWG热缩管厂家 苏州华鹏
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

## 产品详情

各行各业现在所接触的热缩材料是一种遇热会发生收缩行为的高分子材料。从上面的文字中我们可以得知热缩材料实际上是种高分子材料，而不是金属材料，或其他材质材料。有的朋友会问，其他的材料如特殊金属遇热可以收缩，那么这种材料是否也叫热缩材料呢？我觉得从目前的情况，不应该叫热缩材料，DeraY-PTFE AWG热缩管厂家，至少目前热缩材料的概念还没有拓展到高分子材料以外的领域。关键的是高分子热缩材料的收缩行为实际上是由于高分子材料的结构特点加上特殊工艺产生的，是一种人工改造后，可控制，并且有明确收缩目的的高科技技术。而其他材料的如特殊金属的遇热收缩却是一种由于自身微观结构特点造成的自然行为，或者说是一种自然热力学过程。

双壁热缩管应是辐射交联聚烯烃板材或者热熔胶双层部分，外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气效果稍微好，内层热熔胶也许可以缓冲机械应变或者理由性的。侧重效果应是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等等，极大范围的运用于每样线束、电线电缆或者金属管棒等等的理由绝缘、防水防腐等等领域。应该可以双壁热缩管加热采用步骤中需求用到的板材事先安排好采用器械刀截下一段需求加热收缩的双壁管，采用热风经常加热加工。

众所周知，热缩管在收缩时对温度有很高的要求，通常情况下，温度为84℃。那么，如何缩小呢？通常情况下，我们使用热风收缩，因为它是非常容易使用的工具，只要简单的看看说明名就可以操作，类似于家里常用的吹风机，而且热风作为热缩管的主要加热收缩工具之一，从成本上考虑还是很经济的。

热缩管使用热风加热操作步骤如下：

- 1.热风调节温度按钮，按下开关；
- 2.微调温度按钮，加热热缩管。
- 3.移动热风，并改变它的角度，均匀加热热缩管。

这样操作后，你可以得到一个收缩的热缩管！

扬州DeraY-PTFE AWG热缩管厂家-苏州华鹏由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司位于吴江区同安东路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州华鹏热缩材料在行业设备中享有良好的声誉。苏州华鹏热缩材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州华鹏热缩材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事热缩管，热缩套管，FEP热缩套管的厂家，欢迎来电咨询。