

# 工厂消防排烟系统 博海皓达

产品名称	工厂消防排烟系统 博海皓达
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

## 产品详情

### 通风管道的吊架安装工程

通风管道的吊架安装是通风管道施工中一个重要环节，吊架安装对管道起着支承重量、平衡介质反力、限制位移和防止震动等作用。因此就需要施工人员了解安装吊架的规定，才能更好的完成通风管道施工工程。

1、风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。

2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。

3、吊架的螺孔应采用机械加工，吊杆应平直，螺纹完整、光洁。

4、长度超过20m的水平悬吊风管，在通风管道施工时至少设置1个防晃支架。

5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。

铁皮通风管道的强度应满足1

1.铁皮通风管道的强度应满足1.5倍工作压力下接缝处无裂纹；

2.采用漏光法监控系统风管严格水平：选择一定强度的安全灯源沿检查接口位置和接头缓慢移动，在另一侧进行观察检查，做好记录，发现接头泄漏需要密封；当选择泄漏法监控系统密封时，低压系统风管每10m接缝，漏光点不大于2处，且100m接缝平均值不大于16为合格；高压系统风管每10m接缝，漏光点不大于1，100m接缝均值不大于8处为合格；

3.系统漏风检测可以整体或分段进行。检测时，工厂消防排烟系统安装，被测系统的所有开口应关闭，工厂消防排烟系统报价，不得漏风。当漏风量超过设计和验收规范要求时，可以听.摸.观查.水或烟泄漏，找出漏风位置，做好标识；修好后，再次检测，直至合格。

风管主要指空调系统的通风管道，它常常被忽视，但却是空调系统的重要组成部分。风管是由薄钢板、铝板、硬聚板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的，用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。

稀释通风：稀释通风又称混合通风，即送入比室内污染物浓度低的空气与室内空气混合，以此降低室内污染物的浓度，达到卫生标准。

置换通风：在置换通风系统中，新鲜冷空气由房间底部以很低的速度(0.03—0.59t / s)送入，送风温差仅为2—4Y。送入的新鲜空气因密度大而像水一样弥漫整个房间的底部，热源引起的热对流气流使室内产生垂直的温度梯度，天津工厂消防排烟系统，气流缓慢上升，脱离工作区，将余热和污染物推向房间顶部，由设在顶棚上或房间顶部的排风口直接排出。

工厂消防排烟系统报价-博海皓达(推荐商家)由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。博海皓达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！