

# 庐山区公交候车亭 振华制作公交站台厂家 公交候车亭生产厂家

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 庐山区公交候车亭 振华制作公交站台厂家<br>公交候车亭生产厂家 |
| 公司名称 | 南昌振华钢结构工程有限公司                    |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 江西省南昌市西湖区系马桩56号                  |
| 联系电话 | 13507911997 13507911997          |

## 产品详情

浅谈不锈钢候车亭与其他材质候车亭的优势

公交候车亭通常与公交车站牌相匹配。为了方便候车期间公交车乘客的遮阳和防雨，在车站，道路两侧或绿化带中的港式公交车站都建造了运输设施。通常，候车亭厂家的候车亭所主要由支柱，庐山区公交候车亭，天花板和隔板组成，隔板也被广告灯箱代替。此外，还有一些个性化设计避难所，通常采用整体设计（例如，车顶和立柱集成在一起），并且组件通常需要由工厂定制。它是由镀锌钢制成，有些喷涂了油漆，有些喷涂了佛碳。

不锈钢板或镀锌板是候车亭Z重要的材料，也使用了铝型材，但它们相对较少。其他主要材料包括PC耐力板，乡村公交候车亭，用于灯箱的两侧，灯箱是广告屏幕外部的透明层；当您抬头看时，铝塑板是用在顶棚下的。镀锌板，一般用于天花板，上方的主机架和灯箱。

候车亭设计应该遵循哪些因素？

- 1、农村候车亭可为直接式和港湾式，城市主、次干路和交通量较大的支路上的车站，宜采用港湾式。
- 2、农村候车亭长度短应按同时停靠两辆车布置，长不应超过同时停靠4辆车的长度，否则应分开设置。
- 3、农村候车亭站台高度宜采用0.15m~0.20m，站台宽度不宜小于2m；当条件受，站台宽度不得小于1.5m。
- 4、道路交叉口附近的车站宜安排在交叉口出口道一侧，距交叉口出口缘石转弯半径终点宜为80m~150m。
- 5、农村候车亭应结合常规公交规划、沿线交通需求及城市轨道交通等其他交通站点设置。候车亭与候车亭之间的距离宜为400m~800m，郊区停靠站间距应根据具体情况确定。

## 城市仿古公交站台如何设计维护？

### 一、城市仿古公交站台设计

城市中的仿古公交站台顶部可以使用仿古瓷砖，天花板侧面可以使用中式设计，制作公交候车亭，凸显古典与现代中国的特色。这种仿古公交站台设计的优点不仅是古典美和现代美的结合，还在于雨不会被淋湿，雨会以八字形落在屋檐上，很有人情味。

### 二、城市仿古公交站台维修

#### 1.定期打蜡

仿古公交站台投入使用后，要定期打蜡，光亮有光泽，表面易于清洁，可以有效防止立柱开裂变形，但提醒大家打蜡次数不能太多，会堵塞木材的气孔。

#### 2.选择的灯箱

为了延长使用寿命，选择灯箱也很重要，尤其是好的灯箱，可以通过更高的来减少后续的维护，从而降低成本。

#### 3.除尘

公交站台要勤掸灰尘，公交候车亭生产厂家，用干净的湿棉布擦拭。湿棉布可以避免刮公交站台，减少静电。当然，为了避免残留水分，建议用干棉布擦拭。公交站台采用不锈钢、镀锌板、铝型材，不易生锈，耐腐蚀。

庐山区公交候车亭-振华制作公交站台厂家-公交候车亭生产厂家由南昌振华钢结构工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌振华钢结构工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!