

单面彩钢酚醛复合风管切割机现货 一峰达科技有限公司

产品名称	单面彩钢酚醛复合风管切割机现货 一峰达科技有限公司
公司名称	北京一峰达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区城关街道顾八路一区一号
联系电话	13552502309 13552502309

产品详情

防火板复合风管的特点

板材采用机械化生产，表面光滑、平整，提高了空气输送的效率，漏风率仅为铁皮风管的10%。不论在生产、制作、安装，单面彩钢酚醛复合风管切割机，还是在使用过程中，均不产生对环境有害的物质，不生锈、不发霉、不积尘，无玻璃纤维风管的粉尘及纤维，无异味；导热系数低，保温性能佳；具有良好的隔音、吸音性能，无铁皮风管收缩和扩张时产生的噪音。不燃、抗折、耐压、施工快、成本低，使用寿命长达20年。

一；面式出风，风量大，无吹风感。系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的特有面式出风模式，出风面积大，风量大，风速低，无吹风感，舒适度佳。

二；整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风，空气分布每点均匀一致，实现真正理想的整体均匀送风。

三；防凝露。索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气，在管壁外形成冷气层，单面彩钢酚醛复合风管切割机报价，使管壁内外几乎无温差，解决凝露问题，不需要管道保温。

复合风管的定义

复合风管（玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道，单面彩钢酚醛复合风管切割机现货，简称氯氧镁通风管道，

也可叫做改性无机玻璃钢通风管道)是替代铁皮风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管。

复合风管以橡塑复合风管为代表,是一种采用橡塑复合绝热材料制成,在空调送出风系统中能全方面替代传统风管、风阀、风口、静压箱、绝热材料的橡塑复合风管系统。可广泛应用大各大领域是20世纪7、80年兴起发展起来的传统风管。

以上信息是北京一峰达科技有限公司发布,欢迎用户来电咨询!

复合风管的安全措施

- 1.风管不能用脚直接踩风管。
- 2.施工时,搬运风管必须轻抬轻放。
- 3.高空作业前,必须检查脚手架、跳板是否牢固。找牢固的系挂点系好安全带(安全带必须高挂低用,单面彩钢酚醛复合风管切割机生产厂家,不许中间接头使用),确认无隐患后方可施工。
- 4.使用切割机前要对切割机进行检查,切片是否完好。在切断管材时,机前不能站人,以免火花伤人。在换取切割片时,应将电源切断,然后再换取切割片。切片换完后,要检查夹具是否夹紧,防止松动。
- 5.在切割机运行中,如发现异常声响,应立即切断电源,进行检查。切割现场不得堆放油类、木材、氧气瓶等。

单面彩钢酚醛复合风管切割机现货-一峰达科技有限公司由北京一峰达科技有限公司提供。北京一峰达科技有限公司为客户提供“角钢法兰生产线,角钢法兰焊接机,咬口机,合缝机”等业务,公司拥有“北京一峰达”等品牌,专注于成型设备等行业。在北京房山区城关街道顾八路一区一号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。