

衬胶自清洗过滤器厂家 衬胶自清洗过滤器 驰业环保科技

产品名称	衬胶自清洗过滤器厂家 衬胶自清洗过滤器 驰业环保科技
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

清洗参数

排污阀：DN25、DN50、DN80

清洗时间：30-60 秒

每次清洗耗水量： 5%

电控参数

控制电压：24V 根据需要可选用10 伏或24 伏直流

额定操作电压：3 相，220/380V（根据需要）

电流：1.5-2A

电机功率：0.35KW、0.55KW、0.75KW、1.1KW

材料参数

过滤器本体：碳钢涂环氧树脂油漆、304、316L、2205

滤网：304、316L 楔形滤芯；304、316L编织网

清洗机构：304、316L、POM

排污阀：碳钢、304、316L

密封圈：合成橡胶，聚四氟乙烯

设备安装与连接

(1) 安装使用时，应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护，防止损坏。

(2) 按照自清洗过滤器本体上的箭头提示方向连接管道，使水流方向与本体上的箭头方身一致。C Y-DS-L系列自清洗过滤器有两种安装形式（见下图），衬胶自清洗过滤器，采取任何一种安装形式时，应注意使自动排污阀的出口方向为水平或向下，以保证排污更。

(3) 自清洗过滤器应安装在需要保护的用水设备之前，衬胶自清洗过滤器生产商，并尽量靠近用水设备。

应用场合

该气缸过滤器广泛适用于溶剂，酸碱液，聚合物，涂料等粘性物料的自清洗过滤，效率更高，衬胶自清洗过滤器厂家，精度范围40-1500微米，可以处理粘度高达800，衬胶自清洗过滤器公司，000厘泊的液体，应用于水处理、石化、冶金、电力、精细化工、涂料、油墨、造纸、食品饮料、制药、金属加工等行业。

当滤芯需要被清洁时（取决于时间、压差或手动选择）一个由弹簧涨紧的清洗盘通过不断地来回刮动滤芯内表面并清除沉积的固体杂质。但碎屑从滤芯的缝隙中脱离时，清洗盘将污垢送入壳体底部并通过流道排出滤器。

衬胶自清洗过滤器厂家-衬胶自清洗过滤器-驰业环保科技由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司是从事“袋式过滤器,自清洗过滤器,反冲洗过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：欧总。