

耐电弧试验仪 耐电弧测试仪 耐电弧设备 耐电弧仪器

产品名称	耐电弧试验仪 耐电弧测试仪 耐电弧设备 耐电弧仪器
公司名称	北京航天易达仪器设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:航天易达 型号:LDH-20KV系列耐电 产地:北京
公司地址	北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2号-220226 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13522483058

产品详情

耐电弧测试仪操作注意事项

- 1、LDH-20KV耐电弧试验仪器必须在可靠地接好地线后，方可通电运行，以确保安全。
- 2、有机玻璃门开关不能以其他方式短路，以保证只有在关好玻璃门后方可接通高压。
- 3、每次更换试验点或试样时，均应确定调压器退到零位，观察试验电压值指示确为零，再用接地棒接触电极，释放残余电荷。
- 4、试验结束后，调压器退到零位，切断电源开关。
- 5、当试验进行到420秒时，无论试样有无破坏，均应按停止按钮，使试验停止。
- 6、进行电压校准时一定要保证两电极有足够的安全距离不闪络，不拉弧，不放电。
- 7、试品破坏形成导电通道时应快速切断高压停止试验，提升测试时间的准确性，另一方减少电极的损伤。

