

铁路施工400A柴油电焊机一体机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 铁路施工400A柴油电焊机一体机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

铁路施工400A柴油电焊机一体机，

柴油发电电焊机使用前注意事项：

- 1、使用前，必须仔细检查焊机各部是否有损坏。
- 2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前必须测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M，否则焊机必须予以干燥。
- 3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。
- 4、数台焊机在同一作业场所工作时，应逐台起动。铁路施工400A柴油电焊机一体机
- 5、电焊机导线应具有良好的绝缘，导线不得放在高温物体附近。导线和接地线不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上。接地线不得接在管道、机械设备和建筑物金属构架或轨道上。6、不得在下雨时露天焊接。在潮湿地带作业，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M : 68/85

油箱L : 60L

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准