

600A户外用柴油发电电焊一体机

产品名称	600A户外用柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO600A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

600A户外用柴油发电电焊一体机优点：

- 1、采用原装欧洲狮发动机，具有安全、高效、耐用性强等特点。
- 2、采用国内进永磁或大容量常规电机，600A户外用柴油发电电焊一体机具有效率高、输出波形好、过载能力强、节约燃油等特点。
- 3、600A户外用柴油发电电焊一体机整机具有：体积小、重量轻、使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能均优于市场上同规格产品。
- 4、输出波形好（接近于市电），波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。
- 5、永磁电机无刷并且无自动调压AVR，减少故障率，使用稳定可靠，减少维护成本。
- 6、过载能力强，特别适合开关电源和电动机。
- 7、采用多项技术，发电机综合性能远远过同规格产品。

TO600A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO600A-J

电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2400*1100*1500

净重（kg）：900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

操作中注意事项：

- 一、工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。
- 二、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 三、焊机起动前，先接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，***后接通电源、即可进行工作。
- 四、电极触头应保持光洁，必要时可用细锉刀或砂布修光。
- 五、焊机的轴承铰链和气缸的活塞、衬环等应定期润滑。
- 六、焊机工作时，气路系统，水冷却系统应畅通。气体必须保持干燥，不应含有水分。排水温度不应过40℃，排水流量可根据季节调节（冬季小些，夏季大些）。
- 七、焊机在气温0℃以下停止工作时，必须用压缩空气吹除冷却系统的存水，以防管路冻裂或堵塞。
- 八、上电极的工作行程通过调节气缸体下面的两个螺母来实现，调节完毕，必须拧紧。
- 九、电极压力可以根据焊接规范的要求，通过旋转减压阀手柄来调节。