

# 常州百得干燥 天津平板过滤洗涤干燥三合一

产品名称	常州百得干燥 天津平板过滤洗涤干燥三合一
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

## 产品详情

### 全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备 技术优势

多功能过滤干燥设备性能明显优于其它传统的过滤干燥设备，具有如下优点：

(1) 安全环保：全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备可以设计成一个全封闭运行的系统，平板过滤洗涤干燥三合一生产厂家，能完全避免生产过程中溶剂对操作环境空气的污染，同时能减少因与毒性物质接触而导致操作人员事故的发生。在环境保护和劳动保护呼声日益高涨的今天，这一优点更显得至关重要。

(2) 回收完全：物料和溶剂近乎完全回收，平板过滤洗涤干燥三合一公司，避免因物料遗漏和溶剂挥发而引起的浪费和污染，具有很大的经济效益，处理价值较高的物料和溶剂时更是如此。

(3) 节省人力：一个经过简单培训的非技术人员即可以完成操作。开、关、自动进料、自动出料都毋须技术人员监控。

(4) 清洗：多功能过滤干燥设备具有重新混悬的功能，滤饼可以得到非常的清洗。

(5) 同时干燥：过滤、洗涤和干燥能在同一套系统中完成。

(6) 操作连续：过滤和干燥可在一个连续的系统内进行。毋须处理的湿滤饼可直接卸料；如需要进一步干燥，湿滤饼从过滤器直接卸入干燥器，干燥后可以机械传送至称重、包装等工段。

(7) 清洁生产：全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备可密闭运行，并且装配有粉尘捕集器，完全收集干燥后产生的粉尘，能满足高洁净度的生产操作要求。

## 过滤洗涤干燥三合一 洗涤阶段

滤饼进一步纯化，残母液清洗和予脱水。通过升降搅拌器逐层将滤饼和洗液混合，后形成浆状，悬浊液滤饼得到充分洗涤。

(1) 主体材料：AISI304或316L碳化硅。

(2) 胶圈材质：氟橡胶、硅橡胶、丁氟橡胶。

(3) 波纹材质：AISI304或316L(日本进口)

(4) 密封形式：每个密封点均设有双道密封。

(5) 搅拌轴：可分实心 and 空心轴，实心轴用于搅拌不加热物料情况，在搅拌叶需要加热干燥物料的情况下搅拌轴为空心轴头带旋转接头，为受热介质提供进出通道。

(6) 搅拌器：可为二叶或三叶搅拌，根据物料性质可带也可不带，根据情况对物料进行力口热处理。搅拌叶形成有圆管形和三角形等形式，内部空腔可以通入传热介质对物料进行加热，天津平板过滤洗涤干燥三合一，在过滤、洗涤、干燥过程中起到主要作用。

## API精烘包生产线设备-全密闭四合一结晶过滤洗涤干燥一体机

传统的过滤、洗涤、干燥工艺存在的问题：滤饼洗涤效果差、人工操作劳动强度大、物料转移困难、物料容易受到设备传动部件及敞开的环境影响和污染、对设备的清洁灭菌难以操作和验证等等的严重缺陷，对药品的色级、染菌和可见异物质量指标影响较大。

近几年来，常州百得研发的过滤洗涤干燥一体机(称“三合一”)，凭其可以在同一个容器内完成过滤、洗涤、干燥、取样、自动出料以及可清洗和灭菌的优越性能，得到了迅速的推广和应用，逐步替代了传统结晶干燥类生产设备中诸如离心机、抽滤罐、箱式真空干燥机与双锥回转真空干燥器等设备，平板过滤洗涤干燥三合一报价，成为过滤干燥生产的设备。

多功能过滤洗涤机是集真空过滤、洗涤、干燥多功能于一体的干燥机。它可以同时替代过滤及干燥设备(如：抽滤机、压滤机、双锥干燥机和真空干燥箱等)在同一台设备内完成过滤，洗涤，干燥，固体卸料全过程。能广泛应用于、化工、农药、食品等行业，是过滤、干燥的zui佳设备，可实现全封闭，全过程的连续操作生产。

常州百得干燥-天津平板过滤洗涤干燥三合一由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州百得干燥-天津平板过滤洗涤干燥三合一是常州市百得干燥工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总。