

双工位400A柴油发电电焊机工厂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 双工位400A柴油发电电焊机工厂 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO400A-JS 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

双工位400A柴油发电电焊机工厂，

优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。大泽发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。双工位400A柴油发电电焊机工厂自发电电焊一体机组,机器结构：发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油动力两款***常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电电焊机的用户使用。

双工位400A柴油电焊机参数：

型号 TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1工位：0-200A

2工位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位 焊条：0-4.0mm

2工位 焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：70/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2200*1000*1500

净重（kg）：900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

400A柴油发电电焊机优点：常态焊8.0以内的焊条。本款机器启动快捷、穿透力强、焊接平滑（快）、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、节省材料、结构紧凑、携带、移动方便点火稳定可靠等优点，手推移动式焊机，手、电双模式启动大大提高您的工作效率、可以生产功率比较大且体积很小，适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好。

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。