

# 300A柴油电焊两用一体机小型全铜工业电焊机

产品名称	300A柴油电焊两用一体机小型全铜工业电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

300A柴油电焊两用一体机小型全铜工业电焊机柴油发电电焊机专用 电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。柴油发电电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。焊机暂载率为100，可以长时输出10KW柴油发电电焊机) 而不会保护。整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，额定10KW 输出时可以长期使用7.0以下焊条 焊条焊接。电流可以无级调节，可适应各种电流焊接要求，电流调节范围为10A-额定。由于整机体积小，配合普通发电机组即可以组装为一台柴油发电电焊机

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820\*560\*770 ( mm )

净重： 185/195 ( kg )