

12千瓦三相单相汽油发电机静音款

产品名称	12千瓦三相单相汽油发电机静音款
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

12千瓦三相单相汽油发电机，

- 1、静音柴油发电机启动之前，检查水箱中的循环冷却水是否充足，如不足应加纯净水补充满。因为机组的烧热都是靠水循环来消散热量。
- 2、夏季比较闷热潮湿，要注意不能影响静音柴油发电机的正常通风冷却，要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻
- 3、静音柴油发电机在连续运转5个小时后，应停机半个小时让发电机休息一会，因为柴油发电机组中的柴油机为高速压缩做功，长时间高温运转会损伤缸体。
- 4、静音柴油发电机组不应在阳光暴晒高温环境下运转，以防静音柴油发电机机体升温过快导致故障。
- 5、夏季为雷雨多发季节，要在静音柴油发电机地方做好现场防雷，各类机械设备和在建工程必须按规定做好避雷接地，静音柴油发电机装置做好保护接零。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

静音发电机组优点：

密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作，外形美观，结构合理。

防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。消声采用高效阻性消声，降低机组排烟口噪音。

起吊方便，机组为了方便运输，在箱体设置4个起吊装置。